Carbide Reamery

高硬度用

for Hardened Steels







: CRO.OO

0.01mmとび Increment



パープルコーティング 「Purple Coating」 登録商標 第4202221号 Registered trademark

Rシリーズの特長 Features of R Series


- ① 高硬度鋼用パープルコーティングと右リードの刃形状により、焼入れ硬度60HRC前後切削可能。
- ② シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
- ① With our Japanese Trademark Registered "Purple Coating" and right hand spiral flute, quenched steel with hardness of approx. 60 HRC is machinable.
- ② Shank diameter is set according to JIS's (Japanese Industrial Standards) End Mill Shank Diameter standard.

Rシリーズの参考切削条件 Recommended Cutting Conditions

| 被 削 材 Workpiece | 調質材 Quenched and tempered Steels ~50HRC | 調質材 Quenched and tempered Steels ~60HRC |
|----------------------------|--|--|
| 周速(m/min) Cutting Speed | 9~18 | 6~12 |

| 刃径(mm) Diameter | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
|-----------------------------|------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 送り速度(mm/rev) Feed | 0.01~0.025 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.08~0.25 | 0.1~0.3 | 0.15~0.35 |
| リーマ代(φmm) Removal Amount | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Rシリーズの加工事例 Technical Data



●注 拡大代推移 The transition of Enlarged Amount


被削材:SKD11 (60HRC) Work piece: SKD11(60HRC) ※被削材、切削条件により異なります。 ※Result may differ according to the work piece and cutting condition.



Carbide Reamery

超硬リーマ Rシリーズ寸法表

R Series Specification Table



| 刃径 φ D Diameter | 喰付長さB Chamfer Length(mm) | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| φ 1.00~ φ 1.50 | 0.2mm | |
| $\phi 1.51 \sim \phi 5.00$ | 0.5mm | |
| $\phi 5.01 \sim \phi 12.10$ | 1.0mm | |

刃径公差 (+0.007)

0.01mmとび

Increment

単価: Punit price: in JPY

| 型式・刃径 φ D 刃 長 ℓ Diameter Flute (呼び寸法) Length | 刃長ℓ | 全長L | シャンク径φd | 刃 数 | 標準定価 Retail Price | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| | Overall Length | Shank Diameter | Number of Flutes | 0.1mmとび Increment | 0.01mmとび Increment | |
| CR 1.00 | 15 | 50 | 1.0突出センタ | 4 | 14,230 | _ |
| CR 1.01~1.50 | " | " | 1.5 | " | 12,650 | 15,200 |
| CR 1.51~1.99 | 25 | 60 | 2.0 | " | 11,480 | 13,790 |
| CR 2.00 | " | " | " | " | 10,440 | _ |
| CR 2.01~2.50 | 30 | 70 | 2.5 | " | 9,880 | 11,860 |
| CR 2.51~2.90 | 35 | " | 3.0 | " | 9,120 | 10,950 |
| CR 2.91~3.00 | 40 | 80 | 3.0穴センタ | " | 7,580 | 10,950 |
| CR 3.01~3.50 | " | " | 4.0 | " | 8,620 | 10,360 |
| CR 3.51~4.00 | " | " | " | " | 8,890 | 10,680 |
| CR 4.01~4.50 | " | " | 6.0 | " | 9,930 | 11,940 |
| CR 4.51~5.00 | " | " | " | " | 10,650 | 12,780 |
| CR 5.01~5.50 | 50 | 100 | " | " | 12,250 | 14,710 |
| CR 5.51~6.00 | " | " | " | " | 12,750 | 15,300 |
| CR 6.01~6.50 | " | " | 8.0 | " | 14,860 | 17,840 |
| CR 6.51~7.00 | " | " | " | " | 16,050 | 19,260 |
| CR 7.01~7.50 | " | " | " | " | 19,620 | 23,560 |
| CR 7.51~8.00 | " | " | " | " | 21,410 | 25,690 |
| CR 8.01~8.50 | 60 | 115 | 10.0 | " | 23,190 | 27,840 |
| CR 8.51~9.00 | " | " | " | " | 28,840 | 34,610 |
| CR 9.01~9.50 | " | " | " | " | 31,220 | 37,470 |
| CR 9.51~10.00 | " | " | " | " | 32,410 | 38,890 |
| CR 10.01~10.50 | 65 | " | 12.0 | " | 33,590 | 40,320 |
| CR 10.51~11.00 | " | " | " | " | 34,190 | 41,040 |
| CR 11.01~11.50 | " | 130 | " | " | 35,670 | 42,810 |
| CR 11.51~11.99 | " | " | " | " | 38,050 | 45,660 |
| CR 12.00~12.10 | " | " | " | " | 38,050 | 50,230 |

在庫一覧表 $(P.69\sim70)$ ※メーカー在庫(lacktriangle)以外は、3本以上/1オーダーとさせて頂きます。

Standard Inventory size list (P. 69~70)

XApart from ●, it's available on made-to-order basis (Minimum Order Quantity: 3pcs/size)