

465 Casters

Plate Type Rubber Casters

TRUSCO



Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters


Stoppers



TYG-50



TYGB-75



TYGK-65




Plate Type Caster "TYG Series" (rubber wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ทนโครม
- ล้อ: ยาง
- ผู้ปั๊ม

ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4098	TYG-25	32THB	8 8.2	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	35
856-4099	TYG-32	38THB	12 12.2	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	50
856-4100	TYG-38	56THB	20 20.4	38	17	50	46 x 38	36 x 28	5.3	80
856-4101	TYG-50	89THB	30 30.6	50	20	65	59 x 47	46 x 35	6.5	165
856-4102	TYG-65	148THB	40 40.8	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	300
856-4103	TYG-75	165THB	50 51.0	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	345

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4104	TYGB-38	89THB	20 20.4	38	17	50	46 x 38	36 x 28	5.3	95
856-4105	TYGB-50	128THB	30 30.6	50	20	65	59 x 47	46 x 35	6.5	195
856-4106	TYGB-65	188THB	40 40.8	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	350
856-4107	TYGB-75	205THB	50 51.0	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	390

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4108	TYGK-25	28THB	8 8.2	25	12	35	36 x 18	29 (2 holes)	4.2	25
856-4109	TYGK-32	30THB	12 12.2	32	14	42	36 x 20	29 (2 holes)	4.2	35
856-4110	TYGK-38	42THB	20 20.4	38	17	50	46 x 25	36 x 15	5.3	55
856-4111	TYGK-50	73THB	30 30.6	50	20	65	58 x 40	45 x 25	6.5	125
856-4112	TYGK-65	119THB	40 40.8	65	25	80	70 x 47	55 x 28	8.8	225
856-4113	TYGK-75	136THB	50 51.0	75	25	90	70 x 47	55 x 28	8.8	275

HAMMER CASTER



Wheel Diameter (mm)	Metal Fitting Surface Treatment	Wheel Shape
25, 32, 38	Trivalent Chrome Plated Finishing	Rubber-Integrated Wheel
50, 65, 75	Trivalent Chrome Plated Finishing	Nylon Wheel Rubber Roll Tire

Plate Type Caster "420G Series" (rubber wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: ยาง
- ผู้ปั๊ม

ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
125-2399	420G-R25-BAR01	42THB	8 8.16	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	35
125-2411	420G-R32-BAR01	49THB	12 12.24	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	50
125-2437	420G-R38-BAR01	73THB	20 20.40	38	17	50	46 x 38	36 x 28	5.3	85
125-2453	420G-R50-BAR01	138THB	30 30.60	50	20	65	59 x 47	46 x 35	6.5	178
125-2470	420G-R65-BAR01	226THB	40 40.80	65	27	80	70 x 58	55 x 42	8.8	319
125-2496	420G-R75-BAR01	257THB	50 51.00	75	27	90	70 x 58	55 x 42	8.8	368

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
221-8933	415G-R50-BAR01	182THB	30 30.6	50	20	65	59 x 47	46 x 35	6.5	212
221-8941	415G-R65-BAR01	286THB	40 40.8	65	27	80	70 x 58	55 x 42	8.8	363
221-8950	415G-R75-BAR01	317THB	50 51.0	75	27	90	70 x 58	55 x 42	8.8	412


Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
125-2844	420R-R25-BAR01	38THB	8 8.16	25	12	35	37 x 18	29 (2 holes)	4.2	27
125-2861	420R-R32-BAR01	42THB	12 12.24	32	14	42	36 x 20	29 (2 holes)	4.2	37
125-2887	420R-R38-BAR01	55THB	20 20.40	38	17	50	46 x 25	36 x 15	5.3	64
125-2909	420R-R50-BAR01	110THB	30 30.60	50	20	65	58 x 40	45 x 25	6.5	134
125-2925	420R-R65-BAR01	195THB	40 40.80	65	27	80	70 x 47	55 x 28	8.8	249
125-2941	420R-R75-BAR01	232THB	50 51.00	75	27	90	70 x 47	55 x 28	8.8	297




420G-R65-BAR01



415G-R65-BAR01



420R-R65-BAR01



465


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



G-50R



G-65RHS



GR-50R




Plate Type Caster "G Series" (rubber wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครเมียม
- ล้อ: ยาง
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
342-2160	G-25R	42THB	8 8.2	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	35
342-2178	G-32R	49THB	12 12.2	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	50
342-2186	G-38R	76THB	20 20.4	38	17	50	46 x 38	36 x 28	5.3	80
342-2194	G-50R	116THB	30 30.6	50	20	65	59 x 47	46 x 35	6.5	165
342-2208	G-65RH	190THB	40 40.8	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	300
342-2216	G-75RH	209THB	50 51.0	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	345

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6311	G-38RS	113THB	20 20.4	38	17	50	46 x 38	36 x 28	5.3	95
392-1701	G-50RS	172THB	30 30.6	50	20	65	59 x 47	46 x 35	6.5	195
392-1735	G-65RHS	240THB	40 40.8	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	350
392-1760	G-75RHS	263THB	50 51.0	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	390


Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
342-2224	GR-25R	38THB	8 8.2	25	12	35	36 x 18	29 (2 holes)	4.2	25
342-2232	GR-32R	42THB	12 12.2	32	14	42	36 x 20	29 (2 holes)	4.2	35
342-2241	GR-38R	56THB	20 20.4	38	17	50	46 x 25	36 x 15	5.3	55
342-2259	GR-50R	95THB	30 30.6	50	20	65	58 x 40	45 x 25	6.5	125
342-2267	GR-65RH	152THB	40 40.8	65	25	80	70 x 47	55 x 28	8.8	225
342-2275	GR-75RH	175THB	50 51.0	75	25	90	70 x 47	55 x 28	8.8	275



E-50R



E-125RHS



ER-75RH




Plate Type Caster "E Series" (rubber wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครเมียม
- ล้อ: ยาง
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-5969	E-50R	119THB	30 30.6	50	20	65	70 x 42	56 x 28	6.5	175
379-6027	E-65RH	160THB	30 30.6	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	225
379-6086	E-75RH	182THB	40 40.8	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	260
379-5888	E-100RH	305THB	50 51.0	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	540
379-5926	E-125RH	444THB	50 51.0	125	25	148	100 x 58	82 x 40	8.8	730

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-5977	E-50RS	136THB	30 30.6	50	20	65	70 x 42	56 x 28	6.5	195
379-6035	E-65RHS	182THB	30 30.6	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	255
379-6094	E-75RHS	209THB	40 40.8	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	290
379-5896	E-100RHS	346THB	50 51.0	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	615
379-5934	E-125RHS	496THB	50 51.0	125	25	148	100 x 58	82 x 40	8.8	800

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6175	ER-50R	95THB	30 30.6	50	20	65	70 x 42	56 x 28	6.5	135
379-6205	ER-65RH	130THB	30 30.6	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	185
379-6230	ER-75RH	160THB	40 40.8	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	215
379-6132	ER-100RH	273THB	50 51.0	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	480
379-6159	ER-125RH	413THB	50 51.0	125	25	148	100 x 58	82 x 40	8.8	645

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

467 Casters

Plate Type Rubber Casters

YUEI



Plate Type Urethane Casters



Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters


Stoppers



SG-75RH



SG-75RHS



SR-75RH




Plate Type Caster "S Series" (rubber wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครวาเลนทียูนิโครม
- ล้อ: ยาง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
327-9138	SG-50RH	172THB	50 51.0	50	28	70	70 x 58	55 x 42	8.8	300
327-9146	SG-65RH	195THB	50 51.0	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	350
334-7061	SG-75RH	219THB	60 61.2	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	390
327-9154	SG-100RH	310THB	50 51.0	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	550

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
327-9103	SG-50RHS	222THB	50 51.0	50	28	70	70 x 58	55 x 42	8.8	330
327-9111	SG-65RHS	240THB	50 51.0	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	400
334-7079	SG-75RHS	267THB	60 61.2	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	470
327-9120	SG-100RHS	346THB	50 51.0	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	610

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
332-1410	SR-50RH	130THB	50 51.0	50	28	70	70 x 47	55 x 28	8.8	190
332-1428	SR-65RH	148THB	50 51.0	65	25	85	70 x 47	55 x 28	8.8	240
332-1436	SR-75RH	168THB	60 61.2	75	25	93	70 x 47	55 x 28	8.8	280
332-1401	SR-100RH	277THB	50 51.0	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	480

Plate Type Caster "High-tensile Caster" (press made rubber wheel)

คุณสมบัติ

- ส่วนที่ทำด้วยเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (tensile steel) มีความหนาแน่นมากกว่าถึง 4 เท่า (เมื่อเทียบกับแบบมาตรฐานทั่วไป)

ข้อมูลจำเพาะ

- มีดลึงกับแป้นแม่กลมนวรัศมี

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (เหล็กกล้า)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครวาเลนทียูนิโครม
- ล้อ: ล้อทำจากวัสดุทนแรงดึงสูง (เหล็กกล้า), ยาง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Weight (kg)
392-5684	HTTJ-100	694THB	100 102	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	0.92
392-5692	HTTJ-130	1,080THB	180 184	130	38	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	1.39
392-5706	HTTJ-150	1,197THB	200 204	150	40	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	1.60

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น)

- ล้อคู่จุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Weight (kg)
392-5714	HTTJB-100	1,009THB	100 102	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	1.01
392-5722	HTTJB-130	1,347THB	180 184	130	38	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	1.56
392-5731	HTTJB-150	1,497THB	200 204	150	40	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	1.77

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Weight (kg)
392-5749	HTTK-100	533THB	100 102	100	32	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	0.73
392-5757	HTTK-130	847THB	180 184	130	38	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	1.13
392-5765	HTTK-150	967THB	200 204	150	40	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	1.28


Replacement Wheel

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)
392-5897	HTW-100	356THB	100 102	100	32	39.6	12	0.35
392-5901	HTW-130	547THB	180 184	130	38	50.0	15	0.57
392-5919	HTW-150	643THB	200 204	150	40	50.0	15	0.71




HTTJ type




HTTJB type




HTTK type



HTW type





TJ Type




Plate Type Caster (pressed rubber wheel)


- คุณสมบัติ
- ส่วนที่ทำหน้าที่หมุนและเสถียรมีดลึงลูกปืน 2 ชั้น ทำให้เสถียรกลับได้อย่างเรียบร้อย
 - ส่วนประกอบของล้อหมุนเป็นดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์ จึงมีความทนทานดีเยี่ยม
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไตรวาเลนทียมโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง
- วัสดุ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
171-2322	TJ-75	389THB	80 82	75	32	100	82 x 82	63 x 63	9.5	0.60	Stem Casters
171-2349	TJ-100	523THB	100 102	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	10.5	1.15	Stainless Steel Casters
171-2365	TJ-130	796THB	180 184	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	1.95	Angle Casters
171-2381	TJ-150	903THB	200 204	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.25	Dual Wheel Casters
171-2403	TJ-200	1,347THB	250 255	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	3.75	Sound Reducing Casters



TJB Type




With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) • ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
171-2420	TJB-75	684THB	80 82	75	32	100	82 x 82	63 x 63	9.5	0.65	ESD-Safe Casters
171-2446	TJB-100	786THB	100 102	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	10.5	1.25	Shock Absorbing Casters
171-2462	TJB-130	1,110THB	180 184	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.15	Casters for Specific Environment
171-2489	TJB-150	1,226THB	200 204	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.40	Pneumatic Caster
171-2501	TJB-200	1,627THB	250 255	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	4.00	Low Level Casters



TK Type




Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
171-2527	TK-75	297THB	80 82	75	32	100	95 x 72	63 x 40	9.5	0.50	Heavy-Duty Casters
171-2543	TK-100	383THB	100 102	100	35	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	10.5	0.85	Casting Casters
171-2560	TK-130	649THB	180 184	130	42	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.60	Stoppers
171-2586	TK-150	731THB	200 204	150	45	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.85	
171-2608	TK-200	1,117THB	250 255	200	46	250	155 x 102	112 to 119 x 56 to 63	11.5	3.00	



TKB Type




With fixed stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่ (มีตัวล็อก)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
171-2721	TKB-75	534THB	80 82	75	32	100	95 x 72	63 x 40	9.5	0.55	
171-2748	TKB-100	656THB	100 102	100	35	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	10.5	0.95	
171-2764	TKB-130	923THB	180 184	130	42	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.75	
171-2781	TKB-150	1,009THB	200 204	150	45	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	2.00	
171-2802	TKB-200	1,431THB	250 255	200	46	250	155 x 102	112 to 119 x 56 to 63	11.5	3.20	



TW Type



Replacement Wheel ข้อมูลจำเพาะ • จุดหมุนล้อ: ดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)			
171-2624	TW-75	219THB	80 82	75	32	37	10	0.21			
171-2641	TW-100	263THB	100 102	100	35	44	12	0.35			
171-2667	TW-130	396THB	180 184	130	42	54	20	0.75			
171-2683	TW-150	496THB	200 204	150	45	55	20	0.98			
171-2705	TW-200	680THB	250 255	200	46	58	20	1.50			

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย





469 Casters

Plate Type
Rubber
CastersPlate Type
Urethane
CastersPlate Type
Resin
CastersScrewed
Rubber
CastersScrewed
Urethane
CastersScrewed
Resin
CastersStem
CastersStainless
Steel
CastersAngle
CastersDual
Wheel
CastersSound
Reducing
CastersESD-Safe
CastersShock
Absorbing
CastersCasters
for
Specific
EnvironmentPneumatic
CasterLow
Level
CastersHeavy-Duty
CastersCasting
Casters

Stoppers

TYS rubber
integrated wheel typeTYS steel wheel
rubber tire typeTYSB rubber
integrated wheel typeTYSB steel wheel
rubber tire typeTYSK rubber
integrated wheel typeTYSK steel wheel
rubber tire type

TYSW Type



Wheel diameter (mm)	Wheel Shape
50, 65, 75	Rubber-Integrated Wheel
100, 125, 150	Steel wheel rubber tire

Plate Type Caster "TYS Series" (press made rubber wheel)

- คุณสมบัติ
- จุดหมุนของแบบยึดหยุ่นใช้ดัดกลับเป็นสองชั้น
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครม
 - ล้อ: ยาง

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8166	TYS-50	136THB	50 51.0	50	28	70	70 x 58	55 x 42	8.8	280
474-8174	TYS-65	155THB	50 51.0	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	330
474-8182	TYS-75	172THB	60 61.2	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	365
474-8191	TYS-100	393THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	840
474-8204	TYS-125	560THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1200
474-8212	TYS-150	619THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1410

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8221	TYSB-50	172THB	50 51.0	50	28	70	70 x 58	55 x 42	8.8	310
474-8239	TYSB-65	192THB	50 51.0	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	380
474-8247	TYSB-75	212THB	60 61.2	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	420
474-8255	TYSB-100	484THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	935
474-8263	TYSB-125	660THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1410
474-8271	TYSB-150	731THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1575

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8280	TYSK-50	103THB	50 51.0	50	28	70	70 x 47	55 x 28	8.8	175
474-8298	TYSK-65	116THB	50 51.0	65	25	85	70 x 47	55 x 28	8.8	225
474-8301	TYSK-75	133THB	60 61.2	75	25	93	70 x 47	55 x 28	8.8	265
474-8310	TYSK-100	312THB	120 122.4	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	750
474-8328	TYSK-125	483THB	150 153.0	125	38	168	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1075
474-8336	TYSK-150	509THB	160 163.2	150	40	190	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1280

Replacement Wheel ข้อมูลจำเพาะ ● มีรูเชรชิ่ง

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (g)
484-7580	TYSW-100	256THB	120 122.4	100	32	42	12	310
484-7598	TYSW-125	363THB	150 153.0	125	38	55	12	480
484-7601	TYSW-150	403THB	160 163.2	150	40	55	12	687

Plate Type Caster "α Press Rubber Caster"

- คุณสมบัติ
- ส่วนที่ทำหน้าที่หมุนและเลี้ยวมีดัดกลับเป็น 2 ชั้น ทำให้เลี้ยวกลับได้อย่างเรียบรื่น
 - ส่วนประกอบของล้อหมุนเป็นดัดกลับเป็นเชิงพาณิชย์ จึงมีความทนทานดีเยี่ยม
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง

ประเทศที่ผลิต

● จีน

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
288-9951	TJ-100C	467THB	80 82	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	10.5	1.15
288-9960	TJ-130C	731THB	140 143	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	1.95
288-9978	TJ-150C	813THB	161 164	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.25
299-6081	TJ-200C	1,291THB	200 204	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	3.75

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) ● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
289-0020	TJB-100C	651THB	80 82	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	10.5	1.25
289-0038	TJB-130C	936THB	140 143	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.15
289-0046	TJB-150C	1,006THB	161 164	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.40
299-6103	TJB-200C	1,514THB	200 204	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	4.00

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Mounting Hole Diameter P (mm)	Weight (kg)
288-9986	TK-100C	339THB	80 82	100	35	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	10.5	0.85
288-9994	TK-130C	597THB	140 143	130	42	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.60
289-0011	TK-150C	660THB	161 164	150	45	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.85
299-6090	TK-200C	1,070THB	200 204	200	46	250	155 x 102	112 to 119 x 56 to 63	11.5	3.00






TJ-C Type



TJB-C Type



TK-C Type



HAMMER CASTER



420S-RB125-BAR01




Plate Type Caster "420S Series" (pressed rubber wheel)



- คุณสมบัติ
- การหมุนคล่องแคล่วและทนทานมากต่อหน้าหนักบรรทุกทุก มิตลบลูกปืน 2 ระดับ ด้านบนและด้านล่าง
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ซุปเปอร์โครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง (มิตลบลูกปืนทรงกระบอก)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
398-4885	420S-RB100-BAR01	697THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 x 68 (71 x 71)	11	1.09
398-4893	420S-RB125-BAR01	1,013THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11	1.70
398-4907	420S-RB150-BAR01	1,124THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11	1.93



413S-RB125-BAR01




With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
398-4541	413S-RB100-BAR01	840THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 x 68 (71 x 71)	11	1.23
398-4559	413S-RB125-BAR01	1,156THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11	1.94
398-4567	413S-RB150-BAR01	1,264THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11	2.18



420SR-RB150-BAR01



Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
398-4915	420SR-RB100-BAR01	609THB	120 122.4	100	32	132	110 x 78	80 x 45 (90 x 50)	11	0.84
398-4923	420SR-RB125-BAR01	871THB	150 153.0	125	38	168	140 x 94	100 x 56 (112 x 53)	11	1.44
398-4931	420SR-RB150-BAR01	991THB	160 163.2	150	40	190	140 x 94	100 x 56 (112 x 53)	11	1.66

HAMMER CASTER



400S-R100-BAR01




Plate Type Caster "400S Series" (pressed rubber wheel)

- คุณสมบัติ
- ล้อหมุนสำหรับงานหนักที่มีแผ่น top plate ขนาดใหญ่ สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลและลำเลียงสินค้า
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ซุปเปอร์โครม (ซูปเปอร์โครมที่เคลือบสำหรับล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม.)
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
342-5568	400S-RB75-BAR01	509THB	60 61.2	75	32	100	82 x 82	63 x 63	8.8	0.52
125-2003	400S-R100-BAR01	643THB	120 122.4	100	32	140	108 x 108	70 to 80 x 70 to 80	11.0	1.16
125-2020	400S-R125-BAR01	903THB	150 153.0	125	38	174	120 x 120	80 to 90 x 80 to 90	11.0	1.73
125-2046	400S-R150-BAR01	1,043THB	160 163.2	150	40	199	130 x 130	90 to 100 x 90 to 100	11.0	2.06
125-2062	400S-RB180-BAR01	1,947THB	220 224.4	180	46	230	140 x 140	100 to 112 x 100 to 112	13.0	3.01
125-2089	400S-RB200-BAR01	2,017THB	220 224.4	200	46	240	140 x 140	100 to 112 x 100 to 112	13.0	4.73

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
125-2011	419S-R100-BAR01	786THB	120 122.4	100	32	140	108 x 108	70 to 80 x 70 to 80	11.0	1.32
125-2038	419S-R125-BAR01	1,036THB	150 153.0	125	38	174	120 x 120	80 to 90 x 80 to 90	11.0	1.99
125-2054	419S-R150-BAR01	1,183THB	160 163.2	150	40	199	130 x 130	90 to 100 x 90 to 100	11.0	2.33
125-2071	419S-RB180-BAR01	2,253THB	220 224.4	180	46	230	140 x 140	100 to 112 x 100 to 112	13.0	3.95
125-2097	419S-RB200-BAR01	2,324THB	220 224.4	200	46	240	140 x 140	100 to 112 x 100 to 112	13.0	4.26


Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
342-5576	400SR-RB75-BAR01	423THB	60 61.2	75	32	100	88 x 69	63 x 40	8.8	0.38
125-2151	400SR-R100-BAR01	493THB	120 122.4	100	32	140	110 x 78	80 x 45	11.0	0.83
125-2160	400SR-R125-BAR01	739THB	150 153.0	125	38	174	140 x 94	100 to 112 x 56 to 50	11.0	1.39
125-2178	400SR-R150-BAR01	847THB	160 163.2	150	40	199	140 x 94	100 to 112 x 56 to 50	11.0	1.62
125-2186	400SR-RB180-BAR01	1,561THB	220 224.4	180	46	230	150 x 105	112 to 119 x 56 to 63	13.0	2.88
125-2194	400SR-RB200-BAR01	1,633THB	220 224.4	200	46	240	150 x 105	112 to 119 x 56 to 63	13.0	3.20



419S-R100-BAR01



400SR-R100-BAR01



รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

471 Casters

HAMMER CASTER

Plate Type Rubber Casters

Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters

Casting Casters

Stoppers

HAMMER CASTER



420S-R65-BAR01



4202S-1R150-BAR01



413S-R65-BAR01



4132S-1R125-BAR01




420SR-R65-BAR01




420SR-1R100-BAR01

Dimensions



Dimensions



Dimensions




Plate Type Caster "420S Series" (pressed rubber wheel)

คุณสมบัติ ●การหมุนคล่องแคล่วและทนทานมากต่อน้ำหนักบรรทุก มีดลึงลูกปืน 2 ระดับ ด้านบนและด้านล่าง
วัสดุ ●ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

HAMMER CASTER Co.Ltd.												
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)		
125-1546	420S-RD50-BAR01	202THB	50 51.0	50	26	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.31		
125-1562	420S-R65-BAR01	246THB	50 51.0	65	26	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.37		
125-1589	420S-R75-BAR01	270THB	60 61.2	75	26	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.42		
342-2402	4202S-1R100-BAR01	527THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.93		
342-2411	4202S-1R125-BAR01	761THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.47		
342-2429	4202S-1R150-BAR01	854THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.69		

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)		
125-1660	413S-RD50-BAR01	295THB	50 51.0	50	26	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.36		
125-1686	413S-R65-BAR01	295THB	50 51.0	65	26	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.43		
125-1708	413S-R75-BAR01	322THB	60 61.2	75	26	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.48		
342-2437	4132S-1R100-BAR01	649THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	1.07		
342-2445	4132S-1R125-BAR01	884THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.71		
342-2453	4132S-1R150-BAR01	977THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.94		

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดอยู่กับที่

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)		
125-1856	420SR-RD50-BAR01	160THB	50 51.0	50	26	70	70 x 47	55 x 28	8.8	0.20		
125-1872	420SR-R65-BAR01	202THB	50 51.0	65	26	85	70 x 47	55 x 28	8.8	0.26		
125-1899	420SR-R75-BAR01	233THB	60 61.2	75	26	93	70 x 47	55 x 28	8.8	0.30		
342-2461	420SR-1R100-BAR01	443THB	120 122.4	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.81		
342-2470	420SR-1R125-BAR01	656THB	150 153.0	125	38	168	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.35		
342-2488	420SR-1R150-BAR01	764THB	160 163.2	150	40	190	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.60		

Plate Type Caster "J Series" (pressed rubber wheel)

ข้อมูลจำเพาะ ●มีดลึงลูกปืน
วัสดุ ●ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
●การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาตไนต์
●ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)		
296-3710	WJ-75	414THB	80 81.6	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.58		
296-3647	WJ-100	570THB	120 122.4	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11.0	1.09		
296-3663	WJ-130	861THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11.0	1.88		
296-3680	WJ-150	971THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	2.12		

With Flexible Double Stopper (right side) ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น)

●ล้อคู่จุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)		
296-3604	WJB-75R	736THB	80 81.6	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.63		
296-3566	WJB-100R	850THB	120 122.4	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11.0	1.24		
296-3574	WJB-130R	1,203THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11.0	2.30		
296-3582	WJB-150R	1,319THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	2.60		

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดอยู่กับที่

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)		
296-3809	WK-75	319THB	80 81.6	75	32	103	95 x 72	63 x 40	9.5	0.43		
296-3761	WK-100	414THB	120 122.4	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11.0	0.70		
296-3779	WK-130	694THB	180 183.6	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11.0	1.49		
296-3787	WK-150	786THB	200 204.0	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11.0	1.65		

Replacement Wheel

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)				
296-3841	W-75	229THB	80 81.6	75	32	35	10.2	0.20				
296-3817	W100	287THB	120 122.4	100	32	42	12.2	0.38				
296-3825	W130	453THB	180 183.6	130	40	55	20.2	0.57				
296-3833	W150	540THB	200 204.0	150	40	55	20.2	0.75				



WJ-100



WJB-75R




WK-100




W150


Dimensions




Dimensions



Dimensions



Dimensions





PMS-WB Type




Plate Type Caster "PM Series" (pressed rubber wheel)

- คุณสมบัติ
- เป็นการออกแบบดั้งเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่าล้อแบบ Yuei 3 เท่า
 - ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากความสามารถในการเปลี่ยนล้อที่ลดลง
- ข้อมูลจำเพาะ
- มีดลึงลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไตรวาเลนทียูนิโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
404-7290	PMS-130WB	861THB	180 183.6	130	40	177	110 x 110	80 to 90 x 80 to 90	11.0	1.64
380-3279	PMS-150WB	971THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	1.90

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) • ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
404-7303	PMS-130WBLB (R)	1,203THB	180 183.6	130	40	177	110 x 110	80 to 90 x 80 to 90	11.0	1.87
380-3287	PMS-150WBLB (R)	1,319THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	2.10

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
404-7206	PMR-130WB	697THB	180 183.6	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11.0	1.26
380-3244	PMR-150WB	786THB	200 204.0	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11.0	1.50



WJ-130




Plate Type Caster (pressed rubber wheel)

- ข้อมูลจำเพาะ
- มีดลึงลูกปืนรับแรงกด
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไตรวาเลนทียูนิโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
137-2874	WJ-75	547THB	78 80	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.58
505-7213	WJ-100	729THB	127 130	100	35	144	95 x 95	71 x 71	11.0	1.11
137-2891	WJ-130	1,130THB	176 180	130	42	177	108 x 108	80 x 80	11.5	1.97
504-9229	WJ-150	1,241THB	196 200	150	45	198	120 x 120	90 x 90	11.5	2.31
505-7230	WJ-200	1,866THB	245 250	200	45	250	140 x 140	112 x 112	11.5	3.74
137-2912	WJ-250	4,013THB	323 330	250	50	305	160 x 160	125 x 125	14.0	6.93

With Flexible Double Stopper (right side) ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) • ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
137-3056	WJB-75	749THB	78 80	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.64
505-7175	WJB-100	1,004THB	127 130	100	35	144	95 x 95	71 x 71	11.0	1.21
137-3072	WJB-130	1,426THB	176 180	130	42	177	108 x 108	80 x 80	11.5	2.14
504-9245	WJB-150	1,579THB	196 200	150	45	198	120 x 120	90 x 90	11.5	2.49
505-7191	WJB-200	2,253THB	245 250	200	45	250	140 x 140	112 x 112	11.5	3.93
137-3099	WJB-250	4,727THB	323 330	250	50	305	160 x 160	125 x 125	14.0	7.42

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
137-2963	WK-75	360THB	78 80	75	32	103	91 x 68	63 x 40	9.5	0.43
505-7256	WK-100	544THB	127 130	100	35	144	115 x 79	80 x 45	11.0	0.84
137-2980	WK-130	876THB	176 180	130	42	177	137 x 93	100 x 56	11.5	1.62
504-9237	WK-150	1,004THB	196 200	150	45	198	137 x 93	100 x 56	11.5	1.86
505-7272	WK-200	1,593THB	245 250	200	45	250	151 x 100	112 x 63	11.5	3.08
137-3005	WK-250	3,264THB	323 330	250	50	305	200 x 140	140 x 80	14.0	5.78

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

473 Casters

Plate Type Rubber Casters

TRUSCO

TRUSCO

Com Drawing

Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters


Stoppers




HTTJ-G Type




HTTJB-G Type



HTTK-G Type



HTW-G Type



TRUSCO


TRUSCO

Com Drawing


Wheel Diameter (mm)	Materials
50/65/75	Elastomer
100/125/150	Gray Rubber




TYS-150G



TYSELB-75



TYSELK-75



TYSW-150G




Plate Type Gray Rubber Caster "High-tensile Caster" (tire mark less type)

คุณสมบัติ

- ล้อเป็นยางสีเทา ช่วยลดรอยล้อบนผิวพื้น

ข้อมูลจำเพาะ

- มีดลึงลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าแรงดึงสูง (เหล็กกล้า)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ขุดผิวราวนกยูงที่ขึ้นโครม
- ล้อ: ล้อที่ทำจากวัสดุทนแรงดึงสูง (เหล็กกล้า), ยางสีเทา

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
772-9545	HTTJ-100G	761THB	98 100	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	0.92
772-9553	HTTJ-130G	1,213THB	177 180	130	38	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.39
772-9561	HTTJ-150G	1,319THB	196 200	150	40	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11	1.60

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น)

Order Unit: 1 Pcs ● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
772-9570	HTTJB-100G	1,084THB	98 100	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.01
772-9588	HTTJB-130G	1,459THB	177 180	130	38	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.56
772-9596	HTTJB-150G	1,627THB	196 200	150	40	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11	1.77

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
772-9600	HTTK-100G	589THB	98 100	100	32	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	11	0.73
772-9618	HTTK-130G	957THB	177 180	130	38	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.13
772-9626	HTTK-150G	1,049THB	196 200	150	40	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.28

Replacement Wheel

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)
772-9634	HTW-100G	396THB	98 100	100	32	39.6	12	0.35
772-9642	HTW-130G	614THB	177 180	130	38	50.0	15	0.57
772-9651	HTW-150G	721THB	196 200	150	40	50.0	15	0.71

Plate Type Caster "TYS Series" (tire mark less type)

คุณสมบัติ

- ล้อเป็นยางสีเทาหรือสตีล (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ถึง 75 มม.), ยางสีเทา (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ถึง 150 มม.), จึงที่รองรับล้อบนผิวพื้นได้ยาก

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ขุดผิวราวนกยูงที่ขึ้นโครม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น ● จุดหมุนของแบบยึดหยุ่นใช้ดลึงลูกปืนสองชั้น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
818-5232	TYSEL-50	172THB	35 35.7	50	27	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.27
818-5233	TYSEL-65	179THB	40 40.8	65	27	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.31
818-5234	TYSEL-75	195THB	50 51.0	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.33
819-5382	TYS-100G	427THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.72
819-5383	TYS-125G	643THB	150 153.0	125	34	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.08
819-5384	TYS-150G	694THB	160 163.2	150	34	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.18

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก) ● จุดหมุนของแบบยึดหยุ่นใช้ดลึงลูกปืนสองชั้น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
818-5235	TYSELB-50	206THB	35 35.7	50	27	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.31
818-5236	TYSELB-65	212THB	40 40.8	65	27	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.36
818-5237	TYSELB-75	233THB	50 51.0	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.38
819-5385	TYSB-100G	544THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.79
819-5386	TYSB-125G	776THB	150 153.0	125	34	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.29
819-5387	TYSB-150G	821THB	160 163.2	150	34	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.34

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
818-5238	TYSELK-50	133THB	35 35.7	50	27	70	70 x 47	55 x 28	8.8	0.17
818-5239	TYSELK-65	136THB	40 40.8	65	27	85	70 x 47	55 x 28	8.8	0.21
818-5240	TYSELK-75	155THB	50 51.0	75	27	93	70 x 47	55 x 28	8.8	0.22
819-5388	TYSK-100G	376THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.60
819-5389	TYSK-125G	589THB	150 153.0	125	34	168	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	0.96
819-5390	TYSK-150G	626THB	160 163.2	150	34	190	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.12

Replacement Wheel วัสดุ ● ล้อเหล็กกล้า, ยางสีเทา


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)
819-5391	TYSW-100G	286THB	120 122.4	100	32	42	12	0.16
819-5392	TYSW-125G	417THB	150 153.0	125	34	55	12	0.39
819-5393	TYSW-150G	467THB	160 163.2	150	34	55	12	0.48

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TJ-G Type




Plate Type Gray Rubber Caster (tire mark less type)

คุณสมบัติ

- ล้อเป็นยางสีเทา ช่วยลดรอยล้อบนผิวพื้น
- ส่วนที่ทำหน้าที่หมุนและเลื่อนมีดลึงลูกปืน 2 ชั้น ทำให้เสียวกลับได้อย่างเรียบรื่น
- ส่วนประกอบของล้อหมุนเป็นดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์ จึงมีความทนทานดีเยี่ยม

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนทรีนิโครม
- ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยางสีเทา

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
772-9707	TJ-75G	434THB	64 65	75	32	100	82 x 82	63 x 63	9.5	0.60
772-9669	TJ-100G	593THB	78 80	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	10.5	1.15
772-9677	TJ-130G	910THB	147 150	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	1.95
772-9685	TJ-150G	1,017THB	167 170	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.25
772-9693	TJ-200G	1,644THB	225 230	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	3.75



TJB-G Type




With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) • ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
772-9758	TJB-75G	761THB	64 65	75	32	100	82 x 82	63 x 63	9.5	0.65
772-9715	TJB-100G	910THB	78 80	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	10.5	1.25
772-9723	TJB-130G	1,244THB	147 150	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.15
772-9731	TJB-150G	1,333THB	167 170	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.40
772-9740	TJB-200G	1,856THB	225 230	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	4.00



TK-G Type




Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
772-9804	TK-75G	339THB	64 65	75	32	100	95 x 72	63 x 40	9.5	0.50
772-9766	TK-100G	444THB	78 80	100	35	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	10.5	0.85
772-9774	TK-130G	729THB	147 150	130	42	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.60
772-9782	TK-150G	833THB	167 170	150	45	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.85
772-9791	TK-200G	1,381THB	225 230	200	46	250	155 x 102	112 to 119 x 56 to 63	11.5	3.00



TW-G Type



Replacement Wheel ข้อมูลจำเพาะ • มีดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)
772-9855	TW-75G	233THB	64 65	75	32	37	10	0.21
772-9812	TW-100G	310THB	78 80	100	35	44	12	0.35
772-9821	TW-130G	489THB	147 150	130	42	54	20	0.75
772-9839	TW-150G	577THB	167 170	150	45	55	20	0.98
772-9847	TW-200G	860THB	225 230	200	46	58	20	1.50



AMG-125-NRB




Plate Type Caster "Air Caster" (nylon wheel rubber tire)

คุณสมบัติ

- ความยืดหยุ่นช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ปกป้องสภาวะที่กำลังขนบนแท่น
- ข้อต่อโลหะ: แผ่นเหล็กกล้าแข็งแรงพิเศษ • การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนทรีนิโครม
- ล้อ: ล้อไนลอน, ยาง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

WAKOPALLET Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
305-2559	AMG-75-NRB	540THB	80 82	75	27	93	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	320
305-2524	AMG-125-NRB	881THB	120 123	125	30	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	660


Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
305-2664	AMR-75-NRB	486THB	80 82	75	27	93	73 x 73	55 x 55	8.8	230
305-2648	AMR-125-NRB	793THB	120 123	125	30	168	110 x 104	80 x 80	11.0	650



AMR-125-NRB

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

475 Casters




Plate Type Rubber Casters

Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters


Stoppers




TYNRJ Type




TYNRJB Type




TYNRK Type



ALG-100-NRB-W



ALG-100-NRBD-W



ALR-75-NR-W




Plate Type Caster (nylon wheel rubber tire)

คุณสมบัติ ● เบากว่าล้อยางรับแรงกดทั่วไป 10% โดยประมาณ

ข้อมูลจำเพาะ ● มีดลึงปีกเป็นเชิงพาณิชย์

วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม

● ล้อ: ล้อไนลอน, ยาง

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2481	TYNRJ-100	453THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.00
278-2499	TYNRJ-130	694THB	160 163.2	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.51
278-2502	TYNRJ-150	756THB	180 183.6	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	1.72

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) ● ล้อครุฑหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
450-9943	TYNRJB-100A	611THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.14
450-9951	TYNRJB-130A	851THB	160 163.2	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.79
450-9960	TYNRJB-150A	909THB	180 183.6	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.00

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2545	TYNRK-100	360THB	100 102.0	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11	0.75
278-2553	TYNRK-130	556THB	160 163.2	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11	1.11
278-2561	TYNRK-150	604THB	180 183.6	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11	1.26

Wheel Type	Shaft Bearing
NR/NRDS	None
NRB/NRBD	Yes

Plate Type Caster "Air Caster" (nylon wheel rubber tire)

คุณสมบัติ ● ยางสีขาวถูกใช้ในส่วนข้อต่อ เป็นล้ออย่างที่ใช้ในงานง่าย และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นบนพื้น

● เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปลอดฝุ่น

วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: แผ่นเหล็กกล้าเชิงพาณิชย์

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม

● ล้อ: ล้อไนลอน, ยางสีขาว

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

WAKOPALLET Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
365-7825	ALG-75-NR-W	373THB	70 72	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	250
365-7809	ALG-75-NRB-W	530THB	80 82	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	285
365-7787	ALG-100-NR-W	493THB	70 72	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	340
365-7761	ALG-100-NRB-W	663THB	80 82	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	375

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
365-7817	ALG-75-NRDS-W	477THB	70 72	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	310
365-7795	ALG-75-NRBD-W	639THB	80 82	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	335
365-7779	ALG-100-NRDS-W	599THB	70 72	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	405
365-7752	ALG-100-NRBD-W	769THB	80 82	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	430

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
365-7868	ALR-75-NR-W	336THB	70 72	75	27	93	70 x 47	55 x 28	8.8	155
365-7850	ALR-75-NRB-W	454THB	80 82	75	27	93	70 x 47	55 x 28	8.8	190
365-7841	ALR-100-NR-W	447THB	70 72	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	300
365-7833	ALR-100-NRB-W	599THB	80 82	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	335

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TR-100AWJ




Plate Type Caster (aluminum wheel rubber tire)

คุณสมบัติ

- ส่วนของยางทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม รับกับแรงลากได้ด้วยความเร็วสูงสุด 10 ถึง 20 กม./ชม.
- ทำงานได้ราบรื่น สามารถขนส่ววัตถุที่มีน้ำหนักมากได้โดยใช้มือผลัก
- ส่วนล้อยางถูกทำให้หนาขึ้น และรับแรงกระแทกได้มากขึ้นเพื่อให้สามารถรับกับน้ำหนักกระแทกในระดับที่แตกต่างกัน

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: ล้ออลูมิเนียม, ยางทนต่อการสึกหรอ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

INOAC CASTERS and WHEELS

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
384-7454	TR-100AWJ	4,091THB	117.6 120	100	32	144	95 x 95	70 to 73 x 70 to 73	10.5	1.09
384-7489	TR-130AWJ	4,836THB	176.4 180	125	38	175	105 x 105	79 to 82 x 79 to 82	11.5	1.97
384-7519	TR-150AWJ	4,237THB	196.0 200	150	45	198	120 x 120	87 to 93 x 87 to 93	11.5	2.54
384-7543	TR-200AWJ	6,087THB	245.0 250	200	45	250	140 x 140	105 to 112 x 105 to 112	11.5	4.00

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
384-7462	TR-100AWK	3,839THB	117.6 120	100	35	144	115 x 80	75 to 80 x 40 to 45	10.5	0.84
384-7497	TR-130AWK	4,541THB	176.4 180	125	38	175	137 x 93	95 to 100 x 53 to 56	11.5	1.56
384-7527	TR-150AWK	3,970THB	196.0 200	150	45	198	137 x 93	95 to 100 x 53 to 56	11.5	2.10
384-7551	TR-200AWK	5,354THB	245.0 250	200	45	250	151 x 102	105 to 112 x 55 to 63	11.5	2.95

Replacement Wheel

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)
384-7446	TR-100AW	3,089THB	117.6 120	100	35	42	12	0.39
384-7471	TR-130AW	3,547THB	176.4 180	125	38	52	20	0.85
384-7501	TR-150AW	2,420THB	196.0 200	150	45	55	20	1.00
384-7535	TR-200AW	3,397THB	245.0 250	200	45	55	20	1.70



HTTUJ Type




Plate Type Caster "High-tensile Caster" (pressed urethane wheel)

คุณสมบัติ

- ส่วนที่หมุนได้ทำด้วยเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (tensile steel) มีความหนาแน่นมากกว่าถึง 4 เท่า (เมื่อเทียบกับแบบมาตรฐานทั่วไป)
- ดัชนีการสึกหรอเป็นแบบเม็ดกลมแนวรัศมี จึงไม่มีเสียง

ข้อมูลจำเพาะ

- มีดัดลูกปืนเป็นแบบเม็ดกลมแนวรัศมี จึงไม่มีเสียง
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (เหล็กกล้า)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครม
- ล้อ: ล้อทำจากวัสดุทนแรงดึงสูง (เหล็กกล้า), ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
392-5773	HTTUJ-100	1,067THB	171 174	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	0.93
392-5781	HTTUJ-130	1,504THB	250 255	130	38	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.40
392-5790	HTTUJ-150	1,750THB	300 306	150	40	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11	1.61

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) • ล้อคดุมและแกนล็อกพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
392-5803	HTTUJB-100	1,276THB	171 174	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.02
392-5811	HTTUJB-130	1,804THB	250 255	130	38	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.57
392-5820	HTTUJB-150	2,103THB	300 306	150	40	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11	1.78

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
392-5838	HTTUK-100	874THB	171 174	100	32	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	11	0.74
392-5846	HTTUK-130	1,304THB	250 255	130	38	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.14
392-5854	HTTUK-150	1,554THB	300 306	150	40	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.29

Replacement Wheel

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)
392-5862	HTUW-100	721THB	171 174	100	32	39.6	12	0.36
392-5871	HTUW-130	1,171THB	250 255	130	38	50.0	15	0.58
392-5889	HTUW-150	1,439THB	300 306	150	40	50.0	15	0.72

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

477 Casters

Plate Type Rubber Casters

Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters

Casting Casters

Stoppers

TRUSCO

TRUSCO

.Com Drawing



TUJ Type




Plate Type Caster (pressed urethane wheel)

- คุณสมบัติ
- ส่วนที่ทำหน้าที่หมุนและเสถียรมีดลึงลูกปืน 2 ชั้น ทำให้เสถียรกลับได้อย่างเรียบรื่น
 - ส่วนประกอบของล้อหมุนเป็นดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์ จึงมีความทนทานดีเยี่ยม
 - ล้อทำด้วยยูรีเทน จึงทนทานต่อการกร่อนและกันน้ำมัน
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลัม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
171-2331	TUJ-75	544THB	120 123	75	32	100	82 x 82	63 x 63	9.5	0.60
171-2357	TUJ-100	789THB	171 174	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 x 74	10.5	1.15
171-2373	TUJ-130	1,121THB	250 255	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.00
171-2390	TUJ-150	1,304THB	300 306	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.25
171-2411	TUJ-200	1,816THB	400 408	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	3.80

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) ● ล้อครุฑหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
171-2438	TUJB-75	850THB	120 123	75	32	100	82 x 82	63 x 63	9.5	0.66
171-2454	TUJB-100	1,004THB	171 174	100	35	144	95 x 95	67 to 74 x 67 x 74	10.5	1.30
171-2471	TUJB-130	1,417THB	250 255	130	42	177	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.15
171-2497	TUJB-150	1,596THB	300 306	150	45	198	120 x 120	75 to 90 x 75 to 90	11.0	2.40
171-2519	TUJB-200	2,143THB	400 408	200	46	250	140 x 140	100 to 115 x 100 to 115	11.5	3.95

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
171-2535	TUK-75	464THB	120 123	75	32	100	95 x 72	63 x 40	9.5	0.50
171-2551	TUK-100	589THB	171 174	100	35	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	10.5	0.85
171-2578	TUK-130	971THB	250 255	130	42	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.65
171-2594	TUK-150	1,149THB	300 306	150	45	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.85
171-2616	TUK-200	1,634THB	400 408	200	46	250	155 x 102	112 to 119 x 56 to 63	11.5	3.00

With fixed stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่ (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
171-2730	TUKB-75	833THB	120 123	75	32	100	95 x 72	63 x 40	9.5	0.55
171-2756	TUKB-100	980THB	171 174	100	35	144	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	10.5	0.95
171-2772	TUKB-130	1,333THB	250 255	130	42	177	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.80
171-2799	TUKB-150	1,644THB	300 306	150	45	198	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11.0	2.00
171-2811	TUKB-200	2,139THB	400 408	200	46	250	155 x 102	112 to 119 x 56 to 63	11.5	3.20

Replacement Wheel

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (kg)
171-2632	TUW-75	356THB	120 123	75	32	37	10	0.21
171-2659	TUW-100	496THB	171 174	100	35	44	12	0.38
171-2675	TUW-130	821THB	250 255	130	42	54	20	0.78
171-2691	TUW-150	1,026THB	300 306	150	45	55	20	0.91
171-2713	TUW-200	1,596THB	400 408	200	46	58	20	1.50

YUEI

YUEI

.Com CAD



UWJK-150




Plate Type Caster (pressed urethane wheel)

- ข้อมูลจำเพาะ
- มีดลึงลูกปืน
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลัม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

Flexible/fixed switching type

Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
296-3329	UWJK-150	2,006THB	300 306	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.57


Flexible/fixed switching type with stopper

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
296-3311	UWJK-150S	2,163THB	300 306	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.78



UWJK-150S



Fixing/Release changeover switch in the turning direction

477

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



UWJ-100




Plate Type Caster "J Series" (pressed urethane wheel)

- ข้อมูลจำเพาะ
- มีดลับลูกปืน
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
296-3418	UWJ-75	711THB	120 122.4	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.70
296-3345	UWJ-100	899THB	180 183.6	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11.0	1.17
296-3361	UWJ-130	1,326THB	250 255.0	130	35	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11.0	2.03
296-3388	UWJ-150	1,671THB	300 306.0	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	2.38
296-3400	UWJ-200	2,211THB	400 408.0	200	42	250	140 x 140	105 to 115 x 105 to 115	11.5	3.98

YUEI Co., Ltd.



UWJB-75R




With Flexible Double Stopper (right side) ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น)
● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
296-3302	UWJB-75R	1,036THB	120 122.4	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.75
296-3264	UWJB-100R	1,156THB	180 183.6	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11.0	1.34
296-3272	UWJB-130R	1,651THB	250 255.0	130	35	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11.0	2.20
296-3281	UWJB-150R	1,927THB	300 306.0	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	2.55
296-3299	UWJB-200R	2,611THB	400 408.0	200	42	250	140 x 140	105 to 115 x 105 to 115	11.5	4.15



UWK-100



Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
296-3507	UWK-75	621THB	120 122.4	75	32	103	95 x 72	63 x 40	9.5	0.54
296-3469	UWK-100	776THB	180 183.6	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11.0	0.93
296-3477	UWK-130	1,156THB	250 255.0	130	35	177	137 x 93	100 x 56	11.0	1.63
296-3485	UWK-150	1,500THB	300 306.0	150	38	198	137 x 93	100 x 56	11.0	1.63
296-3493	UWK-200	1,999THB	400 408.0	200	42	250	151 x 102	112 x 63	11.5	3.23



PMS-150UWB




Plate Type Caster "PM Series" (pressed urethane wheel)

- ข้อมูลจำเพาะ
- มีดลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
792-1322	PMS-100UWB	1,213THB	180 183.6	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11.0	1.17
404-7273	PMS-130UWB	1,326THB	250 255.0	130	35	177	110 x 110	80 to 90 x 80 to 90	11.0	2.02
380-3252	PMS-150UWB	1,671THB	300 306.0	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	2.40
404-7354	PMS-200UWB	2,796THB	400 408.0	200	42	250	144 x 144	105 to 120 x 105 to 120	11.5	3.80

YUEI Co., Ltd.



PMS-150UWBLB (R)




With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) ● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
404-7281	PMS-130UWBLB (R)	1,651THB	250 255	130	35	177	110 x 110	80 to 90 x 80 to 90	11.0	2.25
380-3261	PMS-150UWBLB (R)	1,927THB	300 306	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11.0	2.60
404-7362	PMS-200UWBLB (R)	3,196THB	400 408	200	42	250	144 x 144	105 to 120 x 105 to 120	11.5	4.11



PMR-150UWB



Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
792-1292	PMR-100UWB	776THB	180 183.6	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11.0	0.93
404-7192	PMR-130UWB	1,156THB	250 255.0	130	35	177	137 x 93	100 x 56	11.0	1.65
380-3236	PMR-150UWB	1,500THB	300 306.0	150	38	198	137 x 93	100 x 56	11.0	2.00
404-7231	PMR-200UWB	1,999THB	400 408.0	200	42	250	151 x 102	112 x 63	11.5	3.23

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

479 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters

SISIKU



UWJ-130




Plate Type Caster (pressed urethane wheel)

- คุณสมบัติ
- ทนทานต่อน้ำมันและการสึกกร่อนดีเยี่ยม
- ข้อมูลจำเพาะ
- พร้อมดัดกลับปิ่นรับแรงกด (พร้อมปลดกลับปิ่น)
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครวาเลนทียูนิโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SISIKU ADDKREIS CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
137-2882	UWJ-75	733THB	117 120	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.63
505-7221	UWJ-100	1,034THB	176 180	100	35	144	95 x 95	71 x 71	11.0	1.16
137-2904	UWJ-130	1,620THB	245 250	130	42	177	108 x 108	80 x 80	11.5	2.05
504-9326	UWJ-150	1,574THB	294 300	150	45	198	120 x 120	90 x 90	11.5	2.47
505-7248	UWJ-200	2,284THB	392 400	200	45	250	140 x 140	112 x 112	11.5	4.28
137-2921	UWJ-250	4,963THB	490 500	250	45	305	160 x 160	125 x 125	14.0	7.08

With Flexible Double Stopper (right side) ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยืดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น)
● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
137-3064	UWJB-75	934THB	117 120	75	32	103	82 x 82	63 x 63	9.5	0.69
505-7183	UWJB-100	1,309THB	176 180	100	35	144	95 x 95	71 x 71	11.0	1.26
137-3081	UWJB-130	1,570THB	245 250	130	42	177	108 x 108	80 x 80	11.5	2.22
504-9342	UWJB-150	2,261THB	294 300	150	45	198	120 x 120	90 x 90	11.5	2.65
505-7205	UWJB-200	3,179THB	392 400	200	45	250	140 x 140	112 x 112	11.5	4.47
137-3102	UWJB-250	5,676THB	490 500	250	45	305	160 x 160	125 x 125	14.0	7.57

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
137-2971	UWK-75	569THB	117 120	75	32	103	91 x 68	63 x 40	9.5	0.48
505-7264	UWK-100	851THB	176 180	100	35	144	115 x 79	80 x 45	11.0	0.89
137-2998	UWK-130	1,120THB	245 250	130	42	177	137 x 93	100 x 56	11.5	1.70
504-9334	UWK-150	1,380THB	294 300	150	45	198	137 x 93	100 x 56	11.5	2.02
505-7281	UWK-200	2,061THB	392 400	200	45	250	151 x 100	112 x 63	11.5	3.62
137-3013	UWK-250	4,214THB	490 500	250	45	305	200 x 140	140 x 80	14.0	5.93

Stem Casters
Stainless Steel Casters
Angle Casters
Dual Wheel Casters
Sound Reducing Casters
ESD-Safe Casters
Shock Absorbing Casters
Casters for Specific Environment
Pneumatic Caster
Low Level Casters
Heavy-Duty Casters
Casting Casters
Stoppers

SAMSUNG



TP6658-PAL-PBB




Plate Type Caster "Automatic Return Caster" (aluminum wheel urethane tire)

- คุณสมบัติ
- หากไม่ใช้น้ำหนักกระทำ ล้อจะหมุนในทิศทางเชิงเส้นโดยอัตโนมัติ
 - ลูกล้อที่ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงมีคุณสมบัติในการกันฝุ่นและกันน้ำ
 - ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเนื่องจากใช้ดัดกลับปิ่นแบบเส้นใยที่มีการซีลและไม่ต้องอัดจาระบี สำหรับการบำรุงรักษาลูกปืน
- ข้อมูลจำเพาะ
- แบบยืดหยุ่น
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - ล้อ: ล้ออลูมิเนียม, ยูรีเทนทนความร้อน
- ประเทศที่ผลิต
- เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

SAMSUNG CASTER CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
818-8330	TP6658-PAL-PBB	10,799THB	300 306	138	50	184.5	130 x 100	77 x 105	11	3.1
818-8331	TP6688-PAL-PBB	12,094THB	400 408	203	50	250.0	130 x 100	77 x 105	11	3.6

YUEI



G-38URS




Plate Type Caster "G Series" (nylon wheel urethane tire)

- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครวาเลนทียูนิโครม
 - ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6337	G-38URS	136THB	28 28.6	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	90


Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6515	GR-38UR	90THB	28 28.6	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	55



GR-38UR



479

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม





Plate Type Caster "TYG Series" (nylon wheel urethane tire)

- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไตรวาเลนไทน์โครม
 - ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น



TYGU-50



Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4130	TYGU-25	40THB	10 10.2	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	35
856-4131	TYGU-32	42THB	18 18.4	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	50
856-4132	TYGU-38	72THB	28 28.6	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	75
856-4133	TYGU-50	133THB	38 38.8	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	150
856-4134	TYGU-65	226THB	55 56.1	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	260
856-4135	TYGU-75	260THB	65 66.3	75	26	90	70 x 58	55 x 42	8.8	280



TYGUB-50




With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4136	TYGUB-38	106THB	28 28.6	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	90
856-4137	TYGUB-50	179THB	38 38.8	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	180
856-4138	TYGUB-65	302THB	55 56.1	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	310
856-4139	TYGUB-75	339THB	65 66.3	75	26	90	70 x 58	55 x 42	8.8	320



TYGUK-65



Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4140	TYGUK-25	38THB	10 10.2	25	12	35	36 x 18	29 (2 holes)	4.2	25
856-4141	TYGUK-32	38THB	18 18.4	32	14	42	36 x 20	29 (2 holes)	4.2	35
856-4142	TYGUK-38	56THB	28 28.6	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	55
856-4143	TYGUK-50	110THB	38 38.8	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	105
856-4144	TYGUK-65	199THB	55 56.1	65	25	80	70 x 47	55 x 28	8.8	185
856-4145	TYGUK-75	226THB	65 66.3	75	26	90	70 x 47	55 x 28	8.8	210




Plate Type Caster "420G Series" (nylon wheel urethane tire)

- คุณสมบัติ
- ทนทานต่อน้ำมันและการสึกกร่อนดีเยี่ยม
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไตรวาเลนไทน์โครม
 - ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น



420G-UR75-BAR01



Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
315-8641	420G-UR25-BAR01	49THB	10 10.20	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	35
315-8659	420G-UR32-BAR01	52THB	18 18.36	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	46
315-8667	420G-UR38-BAR01	89THB	28 28.56	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	77
315-8675	420G-UR50-BAR01	188THB	38 38.76	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	152
315-8683	420G-UR65-BAR01	322THB	55 56.10	65	27	80	70 x 58	55 x 42	8.8	275
315-8691	420G-UR75-BAR01	369THB	65 66.30	75	27	90	70 x 58	55 x 42	8.8	297



415G-UR75-BAR01




With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
315-8608	415G-UR50-BAR01	222THB	38 38.76	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	187
315-8616	415G-UR65-BAR01	397THB	55 56.10	65	27	80	70 x 58	55 x 42	8.8	312
315-8624	415G-UR75-BAR01	424THB	65 66.30	75	27	90	70 x 58	55 x 42	8.8	334



420R-UR75-BAR01



Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
315-8705	420R-UR25-BAR01	45THB	10 10.20	25	12	35	37 x 18	29 (2 holes)	4.2	26
315-8713	420R-UR32-BAR01	48THB	18 18.36	32	14	42	36 x 20	29 (2 holes)	4.2	33
315-8721	420R-UR38-BAR01	72THB	28 28.56	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	57
315-8730	420R-UR50-BAR01	160THB	38 38.76	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	110
315-8748	420R-UR65-BAR01	283THB	55 56.10	65	27	80	70 x 47	55 x 28	8.8	203
315-8756	420R-UR75-BAR01	327THB	65 66.30	75	27	90	70 x 47	55 x 28	8.8	226

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

481 Casters

Plate Type Rubber Casters



Plate Type Urethane Casters



Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters


Stoppers




E-75UR




E-75URS




ER-75UR




TYSU-150



TYSUB-150



TYSUK-150



TYSUW-100




Plate Type Caster "E Series" (nylon wheel urethane tire)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครเมียม
- ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-5985	E-50UR	165THB	38 38.8	50	21	65	70 x 42	56 x 28	6.5	160
379-6043	E-65UR	246THB	40 40.8	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	185
379-6108	E-75UR	253THB	45 45.9	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	205
379-5900	E-100UR	396THB	60 61.2	100	28	122	100 x 58	82 x 40	8.8	425

YUEI Co., Ltd.

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-5993	E-50URS	182THB	38 38.8	50	21	65	70 x 42	56 x 28	6.5	180
379-6051	E-65URS	263THB	40 40.8	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	210
379-6116	E-75URS	277THB	45 45.9	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	230
379-5918	E-100URS	444THB	60 61.2	100	28	122	100 x 58	82 x 40	8.8	490

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6183	ER-50UR	126THB	38 38.8	50	21	65	70 x 42	56 x 28	6.5	120
379-6213	ER-65UR	182THB	40 40.8	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	145
379-6248	ER-75UR	206THB	45 45.9	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	160
379-6141	ER-100UR	353THB	60 61.2	100	28	122	100 x 58	82 x 40	8.8	355

Wheel Diameter (mm)	wheel color	Bearing
50/65/75	White wheel brown urethane	None
100/125/150	Black wheel ash urethane	Yes

Plate Type Caster "TYS Series" (nylon wheel urethane tire)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครเมียม
- ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8344	TYSU-50	243THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	275
474-8352	TYSU-65	233THB	60 61.2	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	310
474-8361	TYSU-75	246THB	70 71.4	75	26	93	70 x 58	55 x 42	8.8	330
474-8379	TYSU-100	550THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	755
474-8387	TYSU-125	693THB	130 132.6	125	40	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1080
474-8395	TYSU-150	871THB	140 142.8	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1230

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8409	TYSUB-50	283THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	310
474-8417	TYSUB-65	267THB	60 61.2	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	355
474-8425	TYSUB-75	277THB	70 71.4	75	26	93	70 x 58	55 x 42	8.8	370
474-8433	TYSUB-100	694THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	850
474-8441	TYSUB-125	861THB	130 132.6	125	40	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1250
474-8450	TYSUB-150	1,043THB	140 142.8	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1400

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8468	TYSUK-50	209THB	60 61.2	50	25	70	70 x 47	55 x 28	8.8	165
474-8476	TYSUK-65	195THB	60 61.2	65	25	85	70 x 47	55 x 28	8.8	205
474-8484	TYSUK-75	206THB	70 71.4	75	26	93	70 x 47	55 x 28	8.8	230
474-8492	TYSUK-100	454THB	100 102.0	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	730
474-8506	TYSUK-125	589THB	130 132.6	125	40	168	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	960
474-8514	TYSUK-150	793THB	140 142.8	150	40	190	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1160

Replacement Wheel ข้อมูลจำเพาะ • มีดลับลูกปืนสองชั้น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hub Width B (mm)	Hole Diameter d (mm)	Weight (g)
484-7563	TYSUW-100	356THB	100 102.0	100	32	42	12	260
484-7571	TYSUW-125	447THB	130 132.6	125	43	55	12	350
493-1891	TYSUW-150	564THB	140 142.8	150	40	55	12	670

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟท์ไทยได้


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

HAMMER CASTER




420S-UB100-BAR01

Dimensions




413S-UB100-BAR01

Dimensions



420SR-UB100-BAR01

Dimensions




TRUSCO




TYGUJ-150

Dimensions




TYGUB-100A

Dimensions



TYGUK-150

Dimensions



Wheel Diameter (mm)	Metal Fitting Surface Treatment
50 to 75	Trivalent Chrome Plated Finishing
100 to 150	Unichrome Plated Finish

Plate Type Caster "420S Series" (nylon wheel urethane tire)

คุณสมบัติ

- การหมุนคล่องแคล่วและทนทานมากต่อน้ำหนักบรรทุกทุก มัดลบลูกปืน 2 ระดับ ด้านบนและด้านล่าง

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกอีพียูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
125-1554	420S-UB50-BAR01	359THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.31
125-1571	420S-UB65-BAR01	410THB	70 71.4	65	27	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.35
125-1597	420S-UB75-BAR01	447THB	80 81.6	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.38
125-1619	420S-UB100-BAR01	953THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	1.06
125-1635	420S-UB125-BAR01	1,409THB	130 132.6	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.63
125-1651	420S-UB150-BAR01	1,720THB	140 142.8	150	38	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.82

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
125-1678	413S-UB50-BAR01	420THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.36
125-1694	413S-UB65-BAR01	469THB	70 71.4	65	27	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.40
125-1716	413S-UB75-BAR01	493THB	80 81.6	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.41
125-1732	413S-UB100-BAR01	1,094THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	1.21
125-1759	413S-UB125-BAR01	1,551THB	130 132.6	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.88
125-1775	413S-UB150-BAR01	1,861THB	140 142.8	150	38	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	2.09

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
125-1864	420SR-UB50-BAR01	307THB	60 61.2	50	25	70	70 x 47	55 x 28	8.8	0.20
125-1881	420SR-UB65-BAR01	353THB	70 71.4	65	27	85	70 x 47	55 x 28	8.8	0.24
125-1902	420SR-UB75-BAR01	389THB	80 81.6	75	27	93	70 x 47	55 x 28	8.8	0.25
125-1929	420SR-UB100-BAR01	833THB	100 102.0	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.82
125-1945	420SR-UB125-BAR01	1,264THB	130 132.6	125	38	168	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.37
125-1961	420SR-UB150-BAR01	1,589THB	140 142.8	150	38	190	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.56

Plate Type Caster (nylon wheel urethane tire)

คุณสมบัติ

- หน้าหนักเบาด้วยล้อไนลอน

ข้อมูลจำเพาะ

- มัดลบลูกปืนเชิงพาณิชย์

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไตรวาเลนไทน์โครม
- ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2227	TYGUJ-100	619THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.00
278-2235	TYGUJ-130	874THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.75
278-2243	TYGUJ-150	939THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.04

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) ● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
450-9889	TYGUB-100A	754THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.14
450-9897	TYGUB-130A	1,029THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.91
450-9901	TYGUB-150A	1,091THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.21

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2456	TYGUK-100	526THB	100 102.0	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11	0.68
278-2464	TYGUK-130	729THB	180 183.6	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11	1.35
278-2472	TYGUK-150	789THB	200 204.0	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11	1.57


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

483 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters



TYGNY-75



- คุณสมบัติ
- ลูกกลิ้งแบบเล็ก ขับเคลื่อนได้ง่ายและสามารถรับแรงกดได้
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครวาเลนทียูนิโครม
 - ล้อ: ไนลอน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4114	TYGNY-25	28THB	10 10.2	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	35
856-4115	TYGNY-32	32THB	18 18.4	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	50
856-4116	TYGNY-38	49THB	28 28.6	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	75
856-4117	TYGNY-50	86THB	38 38.8	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	145
856-4118	TYGNY-65	133THB	55 56.1	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	240
856-4119	TYGNY-75	148THB	65 66.3	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	255

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters

Stoppers



TYGNY-65




With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4120	TYGNYB-38	82THB	28 28.6	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	90
856-4121	TYGNYB-50	120THB	38 38.8	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	170
856-4122	TYGNYB-65	185THB	55 56.1	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	275
856-4123	TYGNYB-75	198THB	65 66.3	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	295



TYGNY-65



Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
856-4124	TYGNYK-25	23THB	10 10.2	25	12	35	36 x 18	29(2 holes)	4.2	25
856-4125	TYGNYK-32	28THB	18 18.4	32	14	42	36 x 20	29(2 holes)	4.2	35
856-4126	TYGNYK-38	35THB	28 28.6	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	50
856-4127	TYGNYK-50	65THB	38 38.8	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	95
856-4128	TYGNYK-65	109THB	55 56.1	65	25	80	70 x 47	55 x 28	8.8	165
856-4129	TYGNYK-75	120THB	65 66.3	75	25	90	70 x 47	55 x 28	8.8	185

HAMMER CASTER



Plate Type Caster "420G Series" (nylon wheel)

- คุณสมบัติ
- ล้อหมุนแบบมาตรฐานส่วนใหญ่ไม่สั่นสะเทือน
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครวาเลนทียูนิโครม
 - ล้อ: ไนลอน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
125-2402	420G-N25-BAR01	32THB	10 10.20	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	33
125-2429	420G-N32-BAR01	42THB	18 18.36	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	45
125-2445	420G-N38-BAR01	66THB	28 28.56	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	74
125-2461	420G-N50-BAR01	119THB	38 38.76	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	143
125-2488	420G-N65-BAR01	188THB	55 56.10	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	240
125-2500	420G-N75-BAR01	202THB	65 66.30	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	263

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
221-8968	415G-N50-BAR01	150THB	38 38.76	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	177
221-8976	415G-N65-BAR01	257THB	55 56.10	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	276
221-8984	415G-N75-BAR01	270THB	65 66.30	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	299


Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
125-2852	420R-N25-BAR01	28THB	10 10.20	25	12	35	37 x 18	29(2 holes)	4.2	25
125-2879	420R-N32-BAR01	32THB	18 18.36	32	14	42	36 x 20	29(2 holes)	4.2	32
125-2895	420R-N38-BAR01	48THB	28 28.56	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	54
125-2917	420R-N50-BAR01	86THB	38 38.76	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	101
125-2933	420R-N65-BAR01	143THB	55 56.10	65	25	80	70 x 47	55 x 28	8.8	171
125-2950	420R-N75-BAR01	160THB	65 66.30	75	25	90	70 x 47	55 x 28	8.8	192




420G-N50-BAR01



415G-N75-BAR01



420R-N50-BAR01



483

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Plate Type Caster "G Series" (nylon wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลัม
- ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible

ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co., Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
342-2283	G-25N	32THB	10 10.2	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	35
342-2291	G-32N	42THB	18 18.4	32	14	42	38 x 32	30 x 24	4.2	50
342-2305	G-38N	66THB	28 28.6	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	75
342-2313	G-50N	110THB	38 38.8	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	145
342-2321	G-65N	172THB	55 56.1	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	240
342-2330	G-75N	190THB	65 66.3	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	255



G-50N



G-65NS



With flexible stopper

ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6272	G-38NS	103THB	28 28.6	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	90
392-1697	G-50NS	165THB	38 38.8	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	170
392-1727	G-65NS	243THB	55 56.1	65	25	80	70 x 58	55 x 42	8.8	275
392-1751	G-75NS	263THB	65 66.3	75	25	90	70 x 58	55 x 42	8.8	295

Fixed

ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
342-2348	GR-25N	28THB	10 10.2	25	12	35	36 x 18	29 (2 holes)	4.2	25
342-2356	GR-32N	35THB	18 18.4	32	14	42	36 x 20	29 (2 holes)	4.2	35
342-2364	GR-38N	45THB	28 28.6	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	50
342-2372	GR-50N	83THB	38 38.8	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	95
342-2381	GR-65N	136THB	55 56.1	65	25	80	70 x 47	55 x 28	8.8	165
342-2399	GR-75N	155THB	65 66.3	75	25	90	70 x 47	55 x 28	8.8	185



GR-50N




Plate Type Caster "E Series" (nylon wheel)

คุณสมบัติ

- ผิวชุบโครเมียมแบบคลาสสิก การตกแต่งสวยงามเป็นพิเศษ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครเมียม
- ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible

ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co., Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-5942	E-50N	113THB	40 40.8	50	21	65	70 x 42	56 x 28	6.5	150
379-6001	E-65N	150THB	40 40.8	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	175
379-6060	E-75N	175THB	50 51.0	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	185
379-5861	E-100N	273THB	60 61.2	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	390



E-65N



E-65NS



With flexible stopper


ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-5951	E-50NS	133THB	40 40.8	50	21	65	70 x 42	56 x 28	6.5	170
379-6019	E-65NS	175THB	40 40.8	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	205
379-6078	E-75NS	202THB	50 51.0	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	215
379-5870	E-100NS	315THB	60 61.2	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	460



ER-65N



Fixed

ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6167	ER-50N	90THB	40 40.8	50	21	65	70 x 42	56 x 28	6.5	110
379-6191	ER-65N	119THB	40 40.8	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	135
379-6221	ER-75N	148THB	50 51.0	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	145
379-6124	ER-100N	243THB	60 61.2	100	25	122	100 x 58	82 x 40	8.8	325

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

485 Casters





Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters



TYSNY-150



Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters


Stoppers



TYSNYB-150




TYSNYK-150




HAMMER CASTER



420S-N75-BAR01



413S-N125-BAR01



420SR-N100-BAR01




Plate Type Caster "TYS Series" (nylon wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ

- ล้อล้อแบบมาตรฐานสำหรับโหลตเบ/ปานกลาง ขับเคลื่อนได้ง่ายและสามารถรับแรงกดได้
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลีน/โครม
- ล้อ: โนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-7984	TYSNY-50	130THB	60 61.2	50	28	70	70 x 58	55 x 42	8.8	270
474-7992	TYSNY-65	145THB	70 71.4	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	290
474-8000	TYSNY-75	160THB	80 81.6	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	300
474-8018	TYSNY-100	319THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 x 68 (71 x 71)	11.0	700
474-8026	TYSNY-125	537THB	150 153.0	125	40	168	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11.0	1010
474-8034	TYSNY-150	604THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11.0	1220

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● มีตัวล็อกแบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8042	TYSNYB-50	168THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	290
474-8051	TYSNYB-65	179THB	70 71.4	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	310
474-8069	TYSNYB-75	199THB	80 81.6	75	26	93	70 x 58	55 x 42	8.8	320
474-8077	TYSNYB-100	464THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 x 68 (71 x 71)	11.0	750
474-8085	TYSNYB-125	726THB	150 153.0	125	40	168	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11.0	1220
474-8093	TYSNYB-150	793THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 x 75 (80 x 80)	11.0	1380

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
474-8107	TYSNYK-50	96THB	60 61.2	50	25	70	70 x 47	55 x 28	8.8	150
474-8115	TYSNYK-65	106THB	70 71.4	65	25	85	70 x 47	55 x 28	8.8	170
474-8123	TYSNYK-75	120THB	80 81.6	75	26	93	70 x 47	55 x 28	8.8	180
474-8131	TYSNYK-100	256THB	120 122.4	100	32	132	110 x 78	80 x 45 (90 x 50)	11.0	570
474-8140	TYSNYK-125	454THB	150 153.0	125	40	168	140 x 94	100 x 56 (112 x 53)	11.0	885
474-8158	TYSNYK-150	484THB	160 163.2	150	40	190	140 x 94	100 x 56 (112 x 53)	11.0	1080

Plate Type Caster "420S Series" (nylon wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ

- ล้อหมุนถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรับน้ำหนักสินค้าหนัก
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: โนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
367-1470	420S-N50-BAR01	198THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.27
367-1488	420S-N65-BAR01	206THB	70 71.4	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.29
367-1496	420S-N75-BAR01	223THB	80 81.6	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.32
367-1445	420S-N100-BAR01	580THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.89
367-1453	420S-N125-BAR01	1,046THB	150 153.0	125	35	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.33
367-1461	420S-N150-BAR01	1,166THB	160 163.2	150	35	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.51

HAMMER CASTER Co.Ltd.

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
367-0449	413S-N50-BAR01	253THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.32
367-0457	413S-N65-BAR01	260THB	70 71.4	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.35
367-0465	413S-N75-BAR01	275THB	80 81.6	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.37
367-0414	413S-N100-BAR01	721THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	1.03
367-0422	413S-N125-BAR01	1,166THB	150 153.0	125	35	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.58
367-0431	413S-N150-BAR01	1,321THB	160 163.2	150	35	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.77

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
367-1534	420SR-N50-BAR01	145THB	60 61.2	50	25	70	70 x 47	55 x 28	8.8	0.16
367-1542	420SR-N65-BAR01	148THB	70 71.4	65	25	85	70 x 47	55 x 28	8.8	0.18
367-1551	420SR-N75-BAR01	165THB	80 81.6	75	25	93	70 x 47	55 x 28	8.8	0.19
367-1500	420SR-N100-BAR01	459THB	120 122.4	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.63
367-1518	420SR-N125-BAR01	896THB	150 153.0	125	35	168	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.07
367-1526	420SR-N150-BAR01	1,046THB	160 163.2	150	35	190	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.25

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

YUEI
Com CAD



Flexible type (transparent)






Flexible with stopper type (red)



Fixed type (green)

Dimensions

Wheel Diameter (mm)	Metal Fitting Surface Treatment
25, 38	Trivalent Unichrome Plated Finishing
50	Chrome Plated Finish

Plate Type Caster "Skeleton Caster" (polycarbonate wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ
ประเทศที่ผลิต

- ลูกกลิ้งโพลีคาร์บอเนตไม่ทำให้เกิดรอยบนพื้น
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: โพลีคาร์บอเนต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
356-0911	G-25PC	45THB	10 10.2	Transparent	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	30
356-0937	G-25PC-R	45THB	10 10.2	Red	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	30
356-0929	G-25PC-G	45THB	10 10.2	Green	25	12	35	35 x 30	28 x 23	4.2	30
356-0945	G-38PC	95THB	28 28.6	Transparent	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	75
356-0961	G-38PC-R	95THB	28 28.6	Red	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	75
356-0953	G-38PC-G	95THB	28 28.6	Green	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	75
356-0988	G-50PC	169THB	38 38.8	Transparent	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	110
356-0996	G-50PC-R	169THB	38 38.8	Red	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	110
356-5033	G-50PC-G	169THB	38 38.8	Green	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	110

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
379-6281	G-38PCS	123THB	28 28.6	Transparent	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	105
379-6302	G-38PCS-R	123THB	28 28.6	Red	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	105
379-6299	G-38PCS-G	123THB	28 28.6	Green	38	16	50	46 x 38	36 x 28	5.3	105
379-6353	G-50PCS	206THB	38 38.8	Transparent	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	135
379-6370	G-50PCS-R	206THB	38 38.8	Red	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	135
379-6361	G-50PCS-G	206THB	38 38.8	Green	50	21	65	59 x 47	46 x 35	6.5	135

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
356-1003	GR-25PC	40THB	10 10.2	Transparent	25	12	35	36 x 18	29(2 holes)	4.2	25
356-1020	GR-25PC-R	40THB	10 10.2	Red	25	12	35	36 x 18	29(2 holes)	4.2	25
356-1011	GR-25PC-G	40THB	10 10.2	Green	25	12	35	36 x 18	29(2 holes)	4.2	25
356-1038	GR-38PC	76THB	28 28.6	Transparent	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	50
356-1054	GR-38PC-R	76THB	28 28.6	Red	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	50
356-1046	GR-38PC-G	76THB	28 28.6	Green	38	16	50	46 x 25	36 x 15	5.3	50
356-1062	GR-50PC	143THB	38 38.8	Transparent	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	95
356-1089	GR-50PC-R	143THB	38 38.8	Red	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	95
356-1071	GR-50PC-G	143THB	38 38.8	Green	50	21	65	58 x 40	45 x 25	6.5	95

HAMMER CASTER



420A-10R50-BAR01



420A-30R50-BAR01





415A-10R50-BAR01



415A-30R50-BAR01

Dimensions






Threaded Type Caster "420 A Series" (rubber wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ
ประเทศที่ผลิต

- เหมาะสำหรับขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่มากกว่าสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: ยาง
- ไทย
- ญี่ปุ่น

Flexible (unified screw) ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Ridge	Weight (g)
334-4801	420A-R32-BAR01	73THB	15 15.3	32	14	47	14	UNF3/8	24 Ridges	59
125-6483	420A-10R40-BAR01	120THB	25 25.5	40	17	60	14	UNF1/2	20 Ridges	127
125-6505	420A-10R50-BAR01	152THB	30 30.6	50	20	68	14	UNF1/2	20 Ridges	179
125-6521	420A-10R65-BAR01	212THB	30 30.6	65	21	85	14	UNF1/2	20 Ridges	237
125-6548	420A-10R75-BAR01	239THB	40 40.8	75	21	95	14	UNF1/2	20 Ridges	280

Flexible (metric screw) ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
242-5483	420A-30R40-BAR01	120THB	25 25.5	40	17	60	14	M12	1.25	123
242-5491	420A-30R50-BAR01	152THB	30 30.6	50	20	68	14	M12	1.25	175
242-5564	420A-30R65-BAR01	212THB	30 30.6	65	21	85	14	M12	1.25	233
242-5572	420A-30R75-BAR01	239THB	40 40.8	75	21	95	14	M12	1.25	276

With flexible stopper (unified screw) ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Ridge	Weight (g)
125-6491	415A-10R40-BAR01	143THB	25 25.5	40	17	60	14	UNF1/2	20 Ridges	148
125-6513	415A-10R50-BAR01	175THB	30 30.6	50	20	68	14	UNF1/2	20 Ridges	213
125-6530	415A-10R65-BAR01	232THB	30 30.6	65	21	85	14	UNF1/2	20 Ridges	271
125-6556	415A-10R75-BAR01	260THB	40 40.8	75	21	95	14	UNF1/2	20 Ridges	316

With flexible stopper (metric screw) ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
242-5521	415A-30R40-BAR01	143THB	25 25.5	40	17	60	14	M12	1.25	144
242-5530	415A-30R50-BAR01	175THB	30 30.6	50	20	68	14	M12	1.25	209
242-5548	415A-30R65-BAR01	232THB	30 30.6	65	21	85	14	M12	1.25	267
242-5556	415A-30R75-BAR01	260THB	40 40.8	75	21	95	14	M12	1.25	312

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

487 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters


Casting Casters

Stoppers


HAMMER CASTER



420EA-R50-BAR01



415EA-R50-BAR01





TRUSCO



TYLT-75RH




TYLT-75RHS




HAMMER CASTER



420EA-UR75-BAR01



415EA-UR75-BAR01



Threaded Type Caster "420EA Series" (rubber wheel, long screw type)

คุณสมบัติ
วัสดุ
● เหมาะสำหรับขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่กว่าสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า ● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครเมียม
● ล้อ: ยาง
● ผู้ปูหน้า

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (kg)
125-4111	420EA-R40-BAR01	123THB	25 25.5	40	17	60	35	M12	1.75	0.14
125-4138	420EA-R50-BAR01	162THB	30 30.6	50	20	68	35	M12	1.75	0.19
125-4154	420EA-R65-BAR01	216THB	30 30.6	65	21	85	35	M12	1.75	0.25
125-4171	420EA-R75-BAR01	256THB	40 40.8	75	21	95	35	M12	1.75	0.29
125-4197	420EA-R85-BAR01	359THB	50 51.0	85	27	107	40	M16	2.00	0.53
125-4219	420EA-R100-BAR01	443THB	50 51.0	100	27	126	40	M16	2.00	0.63
125-4235	420EA-R125-BAR01	639THB	60 61.2	125	27	152	40	M16	2.00	0.81
125-4251	420EA-R150-BAR01	860THB	60 61.2	150	27	180	40	M16	2.00	1.02

HAMMER CASTER Co.Ltd.

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (kg)
125-4120	415EA-R40-BAR01	152THB	25 25.5	40	17	60	35	M12	1.75	0.16
125-4146	415EA-R50-BAR01	192THB	30 30.6	50	20	68	35	M12	1.75	0.22
125-4162	415EA-R65-BAR01	243THB	30 30.6	65	21	85	35	M12	1.75	0.28
125-4189	415EA-R75-BAR01	277THB	40 40.8	75	21	95	35	M12	1.75	0.33
125-4201	415EA-R85-BAR01	406THB	50 51.0	85	27	107	40	M16	2.00	0.60
125-4227	415EA-R100-BAR01	493THB	50 51.0	100	27	126	40	M16	2.00	0.70
125-4243	415EA-R125-BAR01	680THB	60 61.2	125	27	152	40	M16	2.00	0.89
125-4260	415EA-R150-BAR01	900THB	60 61.2	150	27	180	40	M16	2.00	1.10

Threaded Type Caster (rubber wheel/long screw type)

วัสดุ
● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลเลทไนโครม
● ล้อ: ยาง
● ผู้ปูหน้า

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3169	TYLT-75RH	120THB	40 40.8	75	21	95	35	M12	1.75	270

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3177	TYLT-75RHS	140THB	40 40.8	75	21	95	35	M12	1.75	300

Threaded Type Caster "420EA Series" (nylon wheel urethane tire)



วัสดุ
● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
● ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกยูรีเทน
● ผู้ปูหน้า

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
367-1003	420EA-UR40-BAR01	136THB	30 30.6	38	16	59	35	M12	1.75	128
367-1011	420EA-UR50-BAR01	205THB	40 40.8	50	21	68	35	M12	1.75	164
367-1020	420EA-UR65-BAR01	300THB	40 40.8	65	21	85	35	M12	1.75	204
367-1038	420EA-UR75-BAR01	322THB	50 51.0	75	21	95	35	M12	1.75	229
367-1046	420EA-UR85-BAR01	527THB	60 61.2	85	27	107	40	M16	2.00	427
367-0988	420EA-UR100-BAR01	547THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.00	473
367-0996	420EA-UR125-BAR01	663THB	70 71.4	125	27	152	40	M16	2.00	601

HAMMER CASTER Co.Ltd.


With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
367-0643	415EA-UR40-BAR01	160THB	30 30.6	38	16	59	35	M12	1.75	159
367-0651	415EA-UR50-BAR01	226THB	40 40.8	50	21	68	35	M12	1.75	200
367-0660	415EA-UR65-BAR01	322THB	40 40.8	65	21	85	35	M12	1.75	241
367-0678	415EA-UR75-BAR01	346THB	50 51.0	75	21	95	35	M12	1.75	268
367-0686	415EA-UR85-BAR01	560THB	60 61.2	85	27	107	40	M16	2.00	493
367-0627	415EA-UR100-BAR01	583THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.00	538
367-0635	415EA-UR125-BAR01	697THB	70 71.4	125	27	152	40	M16	2.00	673



TYST-100NU



Threaded Type Caster (nylon wheel urethane tire)

- คุณสมบัติ
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันยอดเยี่ยม
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลัม
 - ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3126	TYST-75NU	247THB	70 71.4	75	26	97	35	M12	1.75	360
278-3142	TYST-100NU	343THB	60 61.2	100	28	126	40	M16	2.00	440

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



TYST-100NUS




With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3134	TYST-75NUS	290THB	70 71.4	75	26	97	35	M12	1.75	400
278-3151	TYST-100NUS	396THB	60 61.2	100	28	126	40	M16	2.00	510



420SA-UB75-BAR01



Threaded Type Caster "420SA Series" (nylon wheel urethane tire)

- คุณสมบัติ
- ทนทานด้วยการบรรจุสลับลูกปืน
- ข้อมูลจำเพาะ
- ล้อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-150 มม. มีดลึงลูกปืนแบบเม็ดกลมแนวรัศมี
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
367-1429	420SA-UB65-BAR01	447THB	70 71.4	65	27	89	40	M16	2.0	0.39
367-1437	420SA-UB75-BAR01	486THB	80 81.6	75	27	97	40	M16	2.0	0.42
367-1399	420SA-UB100-BAR01	1,024THB	100 102.0	100	32	138	40	M20	2.5	1.10
367-1402	420SA-UB125-BAR01	1,470THB	130 132.6	125	38	173	40	M20	2.5	1.51
367-1411	420SA-UB150-BAR01	1,783THB	140 142.8	150	38	196	40	M20	2.5	1.71

HAMMER CASTER Co.Ltd.



413SA-UB150-BAR01




With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
367-0392	413SA-UB65-BAR01	496THB	70 71.4	65	27	89	40	M16	2.0	0.44
367-0406	413SA-UB75-BAR01	523THB	80 81.6	75	27	97	40	M16	2.0	0.48
367-0368	413SA-UB100-BAR01	1,166THB	100 102.0	100	32	138	40	M20	2.5	1.24
367-0376	413SA-UB125-BAR01	1,613THB	130 132.6	125	38	173	40	M20	2.5	1.76
367-0384	413SA-UB150-BAR01	1,924THB	140 142.8	150	38	196	40	M20	2.5	1.98



420EA-N75-BAR01



Threaded Type Caster "420EA Series" (nylon wheel)

- คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่กว่าสินค้าที่น้ำหนักมาก
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - ล้อ: ไนลอน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
367-0937	420EA-N40-BAR01	116THB	30 30.6	40	16	60	35	M12	1.75	127
367-0945	420EA-N50-BAR01	130THB	40 40.8	50	21	68	35	M12	1.75	156
367-0953	420EA-N65-BAR01	178THB	40 40.8	65	21	85	35	M12	1.75	193
367-0961	420EA-N75-BAR01	198THB	50 51.0	75	21	95	35	M12	1.75	213
367-0970	420EA-N85-BAR01	319THB	60 61.2	85	25	107	40	M16	2.00	382
367-0911	420EA-N100-BAR01	356THB	60 61.2	100	25	126	40	M16	2.00	424
367-0929	420EA-N125-BAR01	553THB	70 71.4	125	25	152	40	M16	2.00	535

HAMMER CASTER Co.Ltd.



415EA-N75-BAR01



With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
367-0571	415EA-N40-BAR01	143THB	30 30.6	40	16	60	35	M12	1.75	158
367-0589	415EA-N50-BAR01	160THB	40 40.8	50	21	68	35	M12	1.75	191
367-0597	415EA-N65-BAR01	202THB	40 40.8	65	21	85	35	M12	1.75	228
367-0601	415EA-N75-BAR01	222THB	50 51.0	75	21	95	35	M12	1.75	250
367-0619	415EA-N85-BAR01	353THB	60 61.2	85	25	107	40	M16	2.00	448
367-0554	415EA-N100-BAR01	397THB	60 61.2	100	25	126	40	M16	2.00	489
367-0562	415EA-N125-BAR01	584THB	70 71.4	125	25	152	40	M16	2.00	607

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

489 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters
Stem Casters
Stainless Steel Casters


Angle Casters
Dual Wheel Casters
Sound Reducing Casters
ESD-Safe Casters
Shock Absorbing Casters
Casters for Specific Environment
Pneumatic Caster
Low Level Casters
Heavy-Duty Casters
Casting Casters
Stoppers

TRUSCO




TYST-75EL

Dimensions



TYST-75ELS

Dimensions




YUEI




ETF-100RH-19

Dimensions



ETF-100RHS-19

Dimensions




HAMMER CASTER




320E-R50-BAR01

Dimensions




315E-R75-BAR01

Dimensions



320ER-R75-BAR01

Dimensions



Threaded Type Caster (elastomer wheel)

คุณสมบัติ ●เสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ที่มีความเงียบและไม่สั่นสะเทือนพื้น
วัสดุ ●ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า ●การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ชุบโครม
●ล้อ: อีลาสโตเมอร์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
408-9740	TYST-75EL	212THB	50 51	75	27	97	35	M12	1.75	365
408-9766	TYST-100EL	287THB	50 51	100	27	126	40	M16	2.00	425

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
408-9758	TYST-75ELS	256THB	50 51	75	27	97	35	M12	1.75	400
408-9774	TYST-100ELS	332THB	50 51	100	27	126	40	M16	2.00	480

Pipe Inserted Type Caster "ETF Series" (rubber wheel)

คุณสมบัติ ●ลูกล้อที่ง่ายในการติดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมหรือขันเกลียวภายใน
วัสดุ ●ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า ●การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครเมียม
●ล้อ: ยาง
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Pipe Diameter d (mm)	Weight (g)
278-3771	ETF-100RH-19	459THB	50 51	100	25	128	60	19	580
278-3789	ETF-100RH-22	459THB	50 51	100	25	128	60	22	600
440-5005	ETF-100RH-34	443THB	50 51	100	25	128	60	34	600
440-5048	ETF-125RH-34	621THB	50 51	125	25	154	60	34	790

YUEI Co.,Ltd.

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Pipe Diameter d (mm)	Weight (g)
278-3916	ETF-100RHS-19	560THB	50 51	100	25	128	60	19	650
278-3924	ETF-100RHS-22	560THB	50 51	100	25	128	60	22	670
440-5013	ETF-100RHS-34	540THB	50 51	100	25	128	60	34	670
440-5056	ETF-125RHS-34	697THB	50 51	125	25	154	60	34	860

RoHS

Plate Type Caster "320E Series" (rubber wheel/stainless steel metal fittings)

คุณสมบัติ ●ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมด จึงกันน้ำและการกัดกร่อนดีเยี่ยม
วัสดุ ●ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
●ล้อ: ยาง (มีบุเชอรีน)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
125-0825	320E-R50-BAR01	342THB	30 30.6	50	20	65	70 x 42	56 x 28	6.5	164
125-0833	320E-R65-BAR01	423THB	30 30.6	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	214
125-0841	320E-R75-BAR01	477THB	40 40.8	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	257
125-0850	320E-R100-BAR01	874THB	50 51.0	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	590
125-0868	320E-R125-BAR01	1,067THB	60 61.2	125	27	148	100 x 58	82 x 40	8.8	771

HAMMER CASTER Co.,Ltd.

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
125-1007	315E-R50-BAR01	413THB	30 30.6	50	20	65	70 x 42	56 x 28	6.5	194
125-1015	315E-R65-BAR01	474THB	30 30.6	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	244
125-1023	315E-R75-BAR01	523THB	40 40.8	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	288
125-1031	315E-R100-BAR01	926THB	50 51.0	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	648
125-1040	315E-R125-BAR01	1,134THB	60 61.2	125	27	148	100 x 58	82 x 40	8.8	836

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
125-0876	320ER-R50-BAR01	226THB	30 30.6	50	20	65	70 x 42	56 x 28	6.5	129
125-0884	320ER-R65-BAR01	325THB	30 30.6	65	21	82	70 x 42	56 x 28	6.5	178
125-0892	320ER-R75-BAR01	346THB	40 40.8	75	21	92	70 x 42	56 x 28	6.5	216
125-0906	320ER-R100-BAR01	693THB	50 51.0	100	27	122	100 x 58	82 x 40	8.8	514
125-0914	320ER-R125-BAR01	893THB	60 61.2	125	27	148	100 x 58	82 x 40	8.8	690

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TYS-SUS-100




Plate Type Caster "TYS Series" (press made rubber wheel/stainless steel fittings)

- คุณสมบัติ
- ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำและการกัดกร่อนยอดเยี่ยม
 - เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่เปียกเนื่องจากข้อต่อโลหะทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งชิ้น
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม
 - ล้อ: ยาง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

- Flexible** คุณสมบัติ
- แบบ 125 มม. และ 150 มม. มีดลึงลูกปืนทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ช่วยให้ล้อหมุนได้อย่างราบรื่น
- ข้อมูลจำเพาะ
- แบบยืดหยุ่น
 - จุดหมุนของแบบยืดหยุ่นใช้ดลึงลูกปืนสองชั้น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
818-5253	TYS-SUS-75	479THB	60 61.2	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.36
818-5254	TYS-SUS-100	1,179THB	120 122.4	100	30	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.77
818-5255	TYS-SUS-125	1,843THB	150 153.0	125	34	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.40
818-5256	TYS-SUS-150	2,131THB	160 163.2	150	34	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.42

- With flexible stopper** คุณสมบัติ
- แบบ 125 มม. และ 150 มม. มีดลึงลูกปืนทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ช่วยให้ล้อหมุนได้อย่างราบรื่น
- ข้อมูลจำเพาะ
- แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)
 - จุดหมุนของแบบยืดหยุ่นใช้ดลึงลูกปืนสองชั้น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
818-5257	TYSB-SUS-75	574THB	60 61.2	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.46
818-5258	TYSB-SUS-100	1,571THB	120 122.4	100	30	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.85
818-5259	TYSB-SUS-125	2,327THB	150 153.0	125	34	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.60
818-5260	TYSB-SUS-150	2,676THB	160 163.2	150	34	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.62

- Fixed** ข้อมูลจำเพาะ
- แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
818-5261	TYSK-SUS-75	256THB	60 61.2	75	25	93	70 x 47	55 x 28	8.8	0.27
818-5262	TYSK-SUS-100	913THB	120 122.4	100	30	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.60
818-5263	TYSK-SUS-125	1,450THB	150 153.0	125	34	168	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	0.96
818-5264	TYSK-SUS-150	1,647THB	160 163.2	150	34	190	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1.06



TXSJ Type




Plate Type Noise Reduction Caster (nylon wheel rubber tire/stainless steel fittings)

- คุณสมบัติ
- จุดหมุนถูกขัดด้วยปะเก็นเชือกยาง รวมกันเป็นโครงสร้างกันฝุ่นและกันน้ำ
 - ล้อหมุนไม่ทำให้เกิดเสียงขณะเดิน (ชนิดไร้เสียง)
- ข้อมูลจำเพาะ
- การเลือกและการหมุน: ใช้ดลึงลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี
 - มีที่ครอบกันน้ำและกันฝุ่น
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
 - ดลึงลูกปืน: เหล็กกล้า
 - ล้อ: ล้อไนลอน, ยาง (มีที่ครอบล้อเหล็กกล้า)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

- Flexible** ข้อมูลจำเพาะ
- แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
256-0615	TXSJ-100	1,387THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.08
256-0623	TXSJ-125	1,856THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.63
256-0631	TXSJ-150	1,971THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.79

- With flexible stopper** ข้อมูลจำเพาะ
- แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
256-0739	TXSJB-100	1,596THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.17
256-0747	TXSJB-125	2,170THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.67
256-0755	TXSJB-150	2,237THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.99

- Fixed** ข้อมูลจำเพาะ
- แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
256-0674	TXSK-100	967THB	100 102	100	33	132	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	11	0.82
256-0682	TXSK-125	1,343THB	130 133	125	40	168	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.25
256-0691	TXSK-150	1,487THB	140 143	150	40	190	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.41

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

491 Casters

Plate Type Rubber Casters

Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters

Casting Casters

Stoppers

HAMMER CASTER



320S-RU100-BAR01



315S-RD50-BAR01



315S-RU100-BAR01



320SR-RU100-BAR01

TRUSCO



Drawing



TYSGUJ-130




TYSGUJ-130S




TYSGUK-130


Dimensions




Dimensions




Dimensions




Dimensions



Dimensions



Dimensions

Plate Type Caster "320S Series"
(rubber wheel/stainless steel metal fittings)

คุณสมบัติ ● ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมด จึงกันน้ำและการกัดกร่อนดีเยี่ยม
วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
242-1518	320S-RD50-BAR01	630THB	50 51.0	50	26	70	70 x 58	55 x 42	8.8	300
125-1252	320S-R65-BAR01	700THB	50 51.0	65	26	85	70 x 58	55 x 42	8.8	350
125-1261	320S-R75-BAR01	761THB	60 61.2	75	26	93	70 x 58	55 x 42	8.8	400
125-1279	320S-RU100-BAR01	1,603THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	890
125-1287	320S-RU125-BAR01	2,481THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1550
125-1295	320S-RU150-BAR01	2,899THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1740

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

▲ ข้อควรระวัง

● 315S-R65 และ 75 เป็นแบบตัวล็อก 315S-RD50, และ 315S-RU125 และ 150 เป็นแบบตัวล็อก 315S-RU100

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
242-1577	315S-RD50-BAR01	714THB	50 51.0	50	26	70	70 x 58	55 x 42	8.8	340
125-1350	315S-R65-BAR01	780THB	50 51.0	65	26	85	70 x 58	55 x 42	8.8	410
125-1368	315S-R75-BAR01	861THB	60 61.2	75	26	93	70 x 58	55 x 42	8.8	450
125-1376	315S-RU100-BAR01	2,307THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	1060
125-1384	315S-RU125-BAR01	3,273THB	150 153.0	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1760
125-1392	315S-RU150-BAR01	3,670THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1980

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
242-1526	320SR-RD50-BAR01	273THB	50 51.0	50	26	70	70 x 47	55 x 28	8.8	190
125-1309	320SR-R65-BAR01	339THB	50 51.0	65	26	85	70 x 47	55 x 28	8.8	250
125-1317	320SR-R75-BAR01	486THB	60 61.2	75	26	93	70 x 47	55 x 28	8.8	290
125-1325	320SR-RU100-BAR01	1,226THB	120 122.4	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	650
125-1333	320SR-RU125-BAR01	1,947THB	150 153.0	125	38	168	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1110
125-1341	320SR-RU150-BAR01	2,241THB	160 163.2	150	40	190	140 x 94	100 to 112 x 53 to 56	11.0	1420

Plate Type Caster (nylon wheel urethane tire/stainless steel fittings)

คุณสมบัติ ● มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนและน้ำดีเยี่ยม เนื่องจากข้อต่อทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
ส่วนล้อเป็นยางยูรีเทนหรือน้ำหนักเบา

ข้อมูลจำเพาะ ● มีดลึงลูกปืนแบบวีคส์ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม

วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

● ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2251	TYSGUJ-100	1,641THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.89
278-2260	TYSGUJ-130	2,516THB	160 163.2	130	40	170	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.32
278-2278	TYSGUJ-150	2,744THB	180 183.6	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.40
278-2286	TYSGUJ-200	3,773THB	250 255.0	200	43	250	140 x 140	105 to 115 x 105 to 115	11.5	3.26

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2294	TYSGUJ-100S	1,947THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.97
278-2308	TYSGUJ-130S	2,899THB	160 163.2	130	40	170	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.50
278-2316	TYSGUJ-150S	3,150THB	180 183.6	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.58
278-2324	TYSGUJ-200S	4,740THB	250 255.0	200	43	250	140 x 140	105 to 115 x 105 to 115	11.5	3.58

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2367	TYSGUK-100	1,223THB	100 102.0	100	32	132	110 x 75	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.66
278-2375	TYSGUK-130	1,904THB	160 163.2	130	40	170	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.21
278-2383	TYSGUK-150	2,139THB	180 183.6	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.27
278-2391	TYSGUK-200	2,621THB	250 255.0	200	43	250	151 x 102	112 x 63	11.5	2.50

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TXSUJ Type




Plate Type Noise Reduction Caster (nylon wheel urethane tire/stainless steel fittings)

- คุณสมบัติ
- ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) จึงทนต่อการกัดกร่อนและน้ำ
 - จุดหมุนถูกขัดด้วยเกสรเชือกยาง รวมกันเป็นโครงสร้างกันฝุ่นและกันน้ำ
 - ล้อหมุนไม่ทำให้เกิดเสียงขณะเดิน (ชนิดไร้เสียง)
- ข้อมูลจำเพาะ
- ชิ้นส่วนในการเลือดยและการหมุน: ใช้ดัลลูปป็นเม็ดกลมแนวรัศมี
 - มีที่ครอบกันน้ำและกันฝุ่น
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
 - ดัลลูปป็น: เหล็กกล้า
 - ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน (มีที่ครอบล้อเหล็กกล้าไร้สนิม)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
256-0640	TXSUJ-100	1,630THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.10
256-0658	TXSUJ-125	2,033THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.68
256-0666	TXSUJ-150	2,181THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.86

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
256-0763	TXSUJB-100	1,843THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.18
256-0771	TXSUJB-125	2,364THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.81
256-0780	TXSUJB-150	2,509THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	2.20


Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
256-0704	TXSUK-100	1,203THB	100 102	100	33	132	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	11	0.85
256-0712	TXSUK-125	1,529THB	130 133	125	40	168	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.29
256-0721	TXSUK-150	1,753THB	140 143	150	40	190	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.46




320S-UB100-BAR01



315S-UB50-BAR01



315S-UB100-BAR01



320SR-UB125-BAR01



Plate Type Caster "300S Series" (nylon wheel urethane tire/stainless steel metal fittings)

- คุณสมบัติ
- ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมด จึงกันน้ำและการกัดกร่อนดีเยี่ยม
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ● ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกยูรีเทน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
330-1281	320S-UB50-BAR01	847THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.29
330-1290	320S-UB65-BAR01	930THB	70 71.4	65	27	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.32
330-1303	320S-UB75-BAR01	1,024THB	80 81.6	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.35
282-7590	320S-UB100-BAR01	1,996THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.92
282-7603	320S-UB125-BAR01	3,157THB	130 132.6	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.57
330-1273	320S-UB150-BAR01	3,466THB	140 142.8	150	38	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.72

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

⚠ ข้อควรระวัง

● 315S-UB65 และ 75 เป็นแบบตัวล็อก 315S-UB50, และ 315S-UB125 และ 150 เป็นแบบตัวล็อก 315S-UB100

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
330-1061	315S-UB50-BAR01	947THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.33
330-1079	315S-UB65-BAR01	1,031THB	70 71.4	65	27	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.38
330-1087	315S-UB75-BAR01	1,073THB	80 81.6	75	27	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.40
330-1036	315S-UB100-BAR01	2,820THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	1.10
330-1044	315S-UB125-BAR01	3,941THB	130 132.6	125	38	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.82
330-1052	315S-UB150-BAR01	4,231THB	140 142.8	150	38	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.97

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
330-1249	320SR-UB50-BAR01	509THB	60 61.2	50	25	70	70 x 47	55 x 28	8.8	0.19
330-1257	320SR-UB65-BAR01	589THB	70 71.4	65	27	85	70 x 47	55 x 28	8.8	0.22
330-1265	320SR-UB75-BAR01	764THB	80 81.6	75	27	93	70 x 47	55 x 28	8.8	0.24
282-7654	320SR-UB100-BAR01	1,650THB	100 102.0	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.68
282-7662	320SR-UB125-BAR01	2,337THB	130 132.6	125	38	168	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.27
330-1231	320SR-UB150-BAR01	2,724THB	140 142.8	150	38	190	140 x 94	100 to 112 x 56 to 53	11.0	1.44

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

493 Casters

Plate Type Rubber Casters

TRUSCO



Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters


Heavy-Duty Casters

Casting Casters


Stoppers




TYSNJ-150



TYSNJ-150S




TYSNK-150




HAMMER CASTER



320S-N65-BAR01



315S-N50-BAR01



315S-N100-BAR01



320SR-N100-BAR01




Plate Type Caster (nylon wheel/stainless steel metal fittings)

คุณสมบัติ • มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนและน้ำดีเยี่ยม เนื่องจากข้อต่อทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

วัสดุ • ส่วนล้อเป็นยางไนลอน

ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-1778	TYSNJ-100	1,450THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.77
278-1786	TYSNJ-130	2,364THB	160 163.2	130	40	170	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.32
278-1794	TYSNJ-150	2,590THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.42
278-1808	TYSNJ-200	3,717THB	220 224.4	200	43	250	140 x 140	105 to 115 x 105 to 115	11.5	3.06

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-1841	TYSNJ-100S	1,759THB	100 102.0	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.85
278-1859	TYSNJ-130S	2,744THB	160 163.2	130	40	170	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.43
278-1867	TYSNJ-150S	2,976THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.51
278-1875	TYSNJ-200S	4,676THB	220 224.4	200	43	250	140 x 140	105 to 115 x 105 to 115	11.5	3.41

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-1948	TYSNK-100	1,031THB	100 102.0	100	32	132	110 x 75	60 to 90 x 45 to 50	11.0	0.62
278-1956	TYSNK-130	1,759THB	160 163.2	130	40	170	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.21
278-1964	TYSNK-150	1,983THB	160 163.2	150	40	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.23
278-1972	TYSNK-200	2,573THB	220 224.4	200	43	250	151 x 102	112 x 63	11.5	2.32

Plate Type Caster "320S Series" (nylon wheel/stainless steel metal fittings)

คุณสมบัติ • ทนทานต่อการกัดกร่อนและน้ำดีเยี่ยม

วัสดุ • ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
330-1133	320S-N50-BAR01	636THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.26
330-1141	320S-N65-BAR01	660THB	70 71.4	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.28
330-1150	320S-N75-BAR01	729THB	80 81.6	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.30
334-6901	320S-N100-BAR01	1,487THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	0.84
334-6919	320S-N125-BAR01	2,741THB	150 153.0	125	35	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.42
334-6927	320S-N150-BAR01	2,890THB	160 163.2	150	35	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.56

HAMMER CASTER Co.Ltd.

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

⚠ ข้อควรระวัง

• 315S-N65 และ 75 เป็นแบบตัวล็อก 315S-N50, และ 315S-N125 และ 150 เป็นแบบตัวล็อก 315S-N100

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
330-1001	315S-N50-BAR01	721THB	60 61.2	50	25	70	70 x 58	55 x 42	8.8	0.29
330-1010	315S-N65-BAR01	741THB	70 71.4	65	25	85	70 x 58	55 x 42	8.8	0.33
330-1028	315S-N75-BAR01	827THB	80 81.6	75	25	93	70 x 58	55 x 42	8.8	0.35
330-0978	315S-N100-BAR01	2,239THB	120 122.4	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11.0	1.02
330-0986	315S-N125-BAR01	3,584THB	150 153.0	125	35	168	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.66
330-0994	315S-N150-BAR01	3,739THB	160 163.2	150	35	190	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11.0	1.81

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
330-1206	320SR-N50-BAR01	302THB	60 61.2	50	25	70	70 x 47	55 x 28	8.8	0.15
330-1214	320SR-N65-BAR01	325THB	70 71.4	65	25	85	70 x 47	55 x 28	8.8	0.17
330-1222	320SR-N75-BAR01	456THB	80 81.6	75	25	93	70 x 47	55 x 28	8.8	0.18
330-1176	320SR-N100-BAR01	1,183THB	120 122.4	100	32	132	110 x 78	80 to 90 x 45 to 50	11.0	0.60
330-1184	320SR-N125-BAR01	1,974THB	150 153.0	125	35	168	140 x 94	00 to 112 x 56 to 53	11.0	1.11
330-1192	320SR-N150-BAR01	2,197THB	160 163.2	150	35	190	140 x 94	00 to 112 x 56 to 53	11.0	1.27

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม





TP5130-NYL-SUS




TP5130-NYL-SUS-TLB




TP5150-NYL-SUS-SWB




TP5130R-NYL-SUS



Dimensions



Dimensions



Dimensions

Plate Type Caster (nylon wheel/stainless steel metal fittings)

คุณสมบัติ

- ใช้ข้อต่อโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) จึงสามารถทนต่อการกัดกร่อนและลื่นเป็นไนลอนจึงทนน้ำได้ยอดเยี่ยม
- เนื่องจากส่วนที่หมุนเป็นแบบกันฝุ่นและมีซีลกันน้ำ ดังนั้นสามารถใช้งานได้นานในสภาพแวดล้อมที่ทนไต่ยาก

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: การขัดผิวแบบอิเล็กโทรไลติก
- ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต

- เกาหลี

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
763-0158	TP5130-NYL-SUS	1,193THB	108 110	76	32	104	95 x 64	76 x 45	8	630
763-0182	TP5140-NYL-SUS	1,291THB	132 135	102	32	129	95 x 64	76 x 45	8	690
763-0212	TP5150-NYL-SUS	1,650THB	132 135	127	32	156	95 x 64	76 x 45	8	870

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

⚠ ข้อควรระวัง

- ระบบการล็อกล้อ TP5150 เปลี่ยนเป็นแบบ SWB

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
763-0166	TP5130-NYL-SUS-TLB	1,360THB	108 110	76	32	104	95 x 64	76 x 45	8	680
763-0191	TP5140-NYL-SUS-TLB	1,500THB	132 135	102	32	129	95 x 64	76 x 45	8	760
763-0221	TP5150-NYL-SUS-SWB	2,170THB	132 135	127	32	156	95 x 64	76 x 45	8	1050

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
763-0174	TP5130R-NYL-SUS	670THB	108 110	76	32	104	95 x 64	76 x 45	8	350
763-0204	TP5140R-NYL-SUS	776THB	132 135	102	32	129	95 x 64	76 x 45	8	400
763-0239	TP5150R-NYL-SUS	1,124THB	132 135	127	32	156	95 x 64	76 x 45	8	600






TYSST-100RHE



TYSST-100RHES



Dimensions



Dimensions

Threaded type Conductive Caster (rubber wheel/stainless steel fittings)

คุณสมบัติ

- ล้อหมุนนี้ปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตได้เร็วกว่าเพราะทำด้วยยาง และไม่ดูดซับฝุ่นละอองด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

- ค่าความต้านทานที่พื้นผิว: $10^4 \Omega$ (ค่าที่สังเกตได้จริง, ไม่ใช่ค่ารับประกัน.)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ล้อ: ยางนำไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3061	TYSST-100RHE	751THB	50 51	100	25	126	35	M12	1.75	480

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
278-3070	TYSST-100RHES	844THB	50 51	100	25	126	35	M12	1.75	530







320EA-UB100-BAR01



315EA-UB100-BAR01



Dimensions



Dimensions

Threaded Type Caster "320EA Series" (urethane wheel/stainless steel fittings)

คุณสมบัติ

- ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมทุกส่วน จึงทนต่อการกัดกร่อนและน้ำ

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกยูรีเทน (มีตัวล็อกป้องกันการกระบอก)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4451	320EA-UB100-BAR01	1,169THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.0	479

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยืดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4290	315EA-UB100-BAR01	1,271THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.0	540

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

494

https://trusco.meclib.jp/OrangeBookJr_2020-2021_Thailand/book/print.html?open=0&start=484&end=529&fusenprint=1

30/46

495 Casters

HAMMER CASTER




Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters



320EA-R65-BAR01

Dimensions



Threaded Type Caster (rubber wheel/stainless steel metal fittings)

คุณสมบัติ • ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมทุกส่วน จึงทนต่อการกัดกร่อนและน้ำ
วัสดุ • ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
ล้อ: ยาง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4427	320EA-R50-BAR01	363THB	30 30.6	50	20	68	35	M12	1.75	181
398-4435	320EA-R65-BAR01	434THB	30 30.6	65	21	85	35	M12	1.75	231
398-4443	320EA-R75-BAR01	469THB	40 40.8	75	21	95	35	M12	1.75	274
398-4419	320EA-R100-BAR01	879THB	50 51.0	100	27	126	40	M16	2.00	621

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4265	315EA-R50-BAR01	449THB	30 30.6	50	20	68	35	M12	1.75	211
398-4273	315EA-R65-BAR01	486THB	30 30.6	65	21	85	35	M12	1.75	261
398-4281	315EA-R75-BAR01	526THB	40 40.8	75	21	95	35	M12	1.75	305
398-4257	315EA-R100-BAR01	950THB	50 51.0	100	27	126	40	M16	2.00	679




Stem Casters
Stainless Steel Casters
Angle Casters
Dual Wheel Casters



315EA-R75-BAR01

Dimensions




HAMMER CASTER

Sound Reducing Casters
ESD-Safe Casters
Shock Absorbing Casters
Casters for Specific Environment
Pneumatic Caster



320EA-UR100-BAR01

Dimensions



Threaded Type Caster "320EA Series" (urethane wheel/stainless steel fittings)

คุณสมบัติ • ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมทุกส่วน จึงทนต่อการกัดกร่อนและน้ำ
วัสดุ • ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
ล้อ: ล้อไนลอน, เทอร์โมพลาสติกยูรีเทน (มีบุชเรซิน)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4478	320EA-UR50-BAR01	414THB	40 40.8	50	21	68	35	M12	1.75	155
398-4486	320EA-UR65-BAR01	520THB	40 40.8	65	21	85	35	M12	1.75	189
398-4494	320EA-UR75-BAR01	543THB	50 51.0	75	21	95	35	M12	1.75	210
398-4460	320EA-UR100-BAR01	1,039THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.00	465

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
398-4311	315EA-UR50-BAR01	473THB	40 40.8	50	21	68	35	M12	1.75	183
398-4320	315EA-UR65-BAR01	589THB	40 40.8	65	21	85	35	M12	1.75	216
398-4338	315EA-UR75-BAR01	606THB	50 51.0	75	21	95	35	M12	1.75	239
398-4303	315EA-UR100-BAR01	1,076THB	60 61.2	100	27	126	40	M16	2.00	517

Low Level Casters
Heavy-Duty Casters
Casting Casters
Stoppers



315EA-UR75-BAR01

Dimensions




TRUSCO



TYSA-75R

Dimensions



Angle Caster (rubber wheel)

คุณสมบัติ • ง่ายต่อการติดตั้งบริเวณมุม
วัสดุ • ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
• การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชูบไตรวาเลนไทน์โครม
ล้อ: ยาง
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
447-3396	TYSA-50R	109THB	30 30.6	50	20	65	160
447-3400	TYSA-65R	290THB	50 51.0	65	25	88	465
447-3418	TYSA-75R	310THB	60 61.2	75	25	96	505
447-3426	TYSA-100R	570THB	90 91.8	100	32	132	940

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
447-3434	TYSA-50RS	136THB	30 30.6	50	20	65	210
447-3442	TYSA-65RS	336THB	50 51.0	65	25	88	520
447-3451	TYSA-75RS	356THB	60 61.2	75	25	96	560
447-3469	TYSA-100RS	751THB	90 91.8	100	32	132	1050

Angle Metal Fitting Dimensions/Dimensional Table

Wheel Diameter (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
50	31	51	13.5	9	15.5	19	19
65	45	61	20	10	16	20	21
75							
100							

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

495

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Angle Caster (nylon wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ

- ง่ายต่อการติดตั้งบริเวณมุม
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชูบไล่วาลเลนที่ยูนิโครม
- ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
447-3477	TYSA-50N	103THB	40	50	21	65	135
447-3485	TYSA-65N	277THB	60	65	25	88	415
447-3493	TYSA-75N	293THB	60	75	25	96	420
447-3507	TYSA-100N	434THB	90	100	32	132	740

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Angle Metal Fitting Dimensions/Dimensional Table

Wheel Diameter (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
50	31	51	13.5	9	15.5	19	19
65	45	61	20	10	16	20	21
75							
100							

TYSA-75N

Dimensions

TYSA-75NS

Dimensions

Angle Caster (elastomer wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ

- ง่ายต่อการติดตั้งบริเวณมุม
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชูบไล่วาลเลนที่ยูนิโครม
- ล้อ: อีลาสโตเมอร์

ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
447-3515	TYSA-50NS	130THB	40	50	21	65	185
447-3523	TYSA-65NS	317THB	60	65	25	88	470
447-3531	TYSA-75NS	349THB	60	75	25	96	480
447-3540	TYSA-100NS	616THB	90	100	32	132	850

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Angle Metal Fitting Dimensions/Dimensional Table

Wheel Diameter (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
75	45	61	20	10	16	20	21

TYSA-75EL

Dimensions

TYSA-75ELS

Dimensions

Angle Caster (urethane wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ

- ง่ายต่อการติดตั้งบริเวณมุม
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชูบไล่วาลเลนที่ยูนิโครม
- ล้อ: ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
818-8192	TYSA-75EL	325THB	50	75	26	96	445
818-8193	TYSA-75ELS	373THB	50	75	26	96	500

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Angle Metal Fitting Dimensions/Dimensional Table

Wheel Diameter (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
75	45	61	20	10	16	20	21

TYSA-75UR

Dimensions

TYSA-75URS

Dimensions

Bolt Nut Set for Angle Caster

การใช้งาน
วัสดุ

- สำหรับการประกอบลูกกลิ้งติดตามแนวมุม
- เหล็กกล้า
- โบลท์, น็อต, แหวนรองสกรู, x 4 ชุด

ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Size	Q'ty Per Set (set)	Weight (g)
818-8188	BNS-M6-4	55THB	M6 x 15	4	50
818-8189	BNS-M8-4	55THB	M8 x 15	4	80

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TYSA-75UR

Dimensions

TYSA-75URS

Dimensions

BNS-M6-4

BNS-M8-4

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

497 Casters

Plate Type Rubber Casters

Plate Type Urethane Casters

Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters

Casting Casters

Stoppers

TOKYO PARTS CENTER



CNPF50W

Screw to fix caster direction when adjusting



CAPF50W



CNPS50W

Screw to fix caster direction when adjusting



CAPS50W







Plate Type Double Wheel Caster "Caspad" (nylon wheel)

คุณสมบัติ ● เนื่องจากมีโครงสร้างการแยกชิ้นส่วนที่ง่าย ดังนั้นจึงสามารถประกอบ / แยกชิ้นส่วนได้
วัสดุ ● ลีโอดีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

No Adjuster (steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม

Order Unit: 1 Pcs

TOKYO PARTS CENTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
320-0647	CNPF50B	376THB	58.8 60	Black	50	70	63	74 x 61	55 x 42	8.5	270
320-0680	CNPF75B	533THB	117.6 120	Black	75	85	92	74 x 61	55 x 42	8.5	390
320-0671	CNPF50W	376THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	8.5	270
320-0710	CNPF75W	533THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	8.5	390

With Adjuster (steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
320-0833	CAPF50B	513THB	58.8 60	Black	50	70	63	74 x 61	55 x 42	300	
320-0876	CAPF75B	714THB	117.6 120	Black	75	85	92	74 x 61	55 x 42	430	
320-0868	CAPF50W	513THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	300	
320-0906	CAPF75W	714THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	430	

No Adjuster (stainless steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
305-4012	CNPS50W	639THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	270	
305-4021	CNPS75W	876THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	390	

With Adjuster (stainless steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
305-3890	CAPS50W	946THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	300	
305-3903	CAPS75W	1,274THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	430	

TOKYO PARTS CENTER



CNPF50UW

Screw to fix caster direction when adjusting



CAPF50UB



CNPS50UW

Screw to fix caster direction when adjusting



CAPS50UW







Plate Type Double Wheel Caster "Caspad" (elastomer wheel)

คุณสมบัติ ● เสียงเคลื่อนที่มีความเงียบ ป้องกันผิวของพื้นเสียหาย
วัสดุ ● ลีโอดีน
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

No Adjuster (steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม

Order Unit: 1 Pcs

TOKYO PARTS CENTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
320-0655	CNPF50UB	643THB	58.8 60	Black	50	70	63	74 x 61	55 x 42	8.5	270
320-0698	CNPF75UB	929THB	117.6 120	Black	75	85	92	74 x 61	55 x 42	8.5	420
320-0663	CNPF50UW	643THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	8.5	270
320-0701	CNPF75UW	929THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	8.5	420

With Adjuster (steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
320-0841	CAPF50UB	776THB	58.8 60	Black	50	70	63	74 x 61	55 x 42	300	
320-0884	CAPF75UB	1,104THB	117.6 120	Black	75	85	92	74 x 61	55 x 42	460	
320-0850	CAPF50UW	776THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	300	
320-0892	CAPF75UW	1,104THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	460	

No Adjuster (stainless steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
320-0728	CNPS50UW	909THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	270	
320-0621	CNPS75UW	1,279THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	420	

With Adjuster (stainless steel metal fittings) วัสดุ

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Color	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
320-0914	CAPS50UW	1,217THB	58.8 60	White	50	70	63	74 x 61	55 x 42	300	
320-0922	CAPS75UW	1,677THB	117.6 120	White	75	85	92	74 x 61	55 x 42	460	

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




TDG-50-M8




TDGS-50-M8

Dimensions



Dimensions



Threaded Type Double Wheel Caster (nylon wheel)

วัสดุ

- ส่วนตัวเรือน: โนลอน
- ล้อ: โนลอน
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการทาบขึ้นรูปแบบเย็น (SWCH)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
765-8842	TDG-40-M8	69THB	29 30	40	42	51	15	M8	1.25	55
765-8834	TDG-40-M10	69THB	29 30	40	42	51	15	M10	1.50	58
765-8877	TDG-50-M8	96THB	39 40	50	48	63	15	M8	1.25	84
765-8851	TDG-50-M10	96THB	39 40	50	48	63	15	M10	1.50	87
765-8869	TDG-50-M12	96THB	39 40	50	48	63	15	M12	1.25	94

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
765-8893	TDGS-40-M8	90THB	29 30	40	42	51	15	M8	1.25	59
765-8885	TDGS-40-M10	90THB	29 30	40	42	51	15	M10	1.50	62
765-8923	TDGS-50-M8	110THB	39 40	50	48	63	15	M8	1.25	90
765-8907	TDGS-50-M10	110THB	39 40	50	48	63	15	M10	1.50	93
765-8915	TDGS-50-M12	110THB	39 40	50	48	63	15	M12	1.25	100




T50-BM8XP1.25




TS50-BM8XP1.25

Dimensions



Dimensions



Threaded Type Double Wheel Caster (nylon wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการทาบขึ้นรูปแบบเย็น (SWCH)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม
- ส่วนตัวเรือน/ล้อ: โนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOSHIN CASTER CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
404-0881	T40-BM8XP1.25	162THB	40 40	40	41.5	47	15	M8	1.25	64
404-0872	T40-BM10XP1.5	162THB	40 40	40	41.5	47	15	M10	1.50	67
404-0911	T50-BM8XP1.25	216THB	60 61	50	45.5	58	15	M8	1.25	104
404-0902	T50-BM10XP1.5	216THB	60 61	50	45.5	58	15	M10	1.50	108
404-0945	T60-BM8XP1.25	236THB	80 81	60	46.0	69	15	M8	1.25	126
404-0937	T60-BM10XP1.5	236THB	80 81	60	46.0	69	15	M10	1.50	128

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
404-1135	TS40-BM8XP1.25	182THB	40 40	40	41.5	47	15	M8	1.25	67
404-1127	TS40-BM10XP1.5	182THB	40 40	40	41.5	47	15	M10	1.50	70
404-1160	TS50-BM8XP1.25	236THB	60 61	50	45.5	58	15	M8	1.25	108
404-1151	TS50-BM10XP1.5	236THB	60 61	50	45.5	58	15	M10	1.50	112
404-1194	TS60-BM8XP1.25	257THB	80 81	60	46.0	69	15	M8	1.25	122
404-1186	TS60-BM10XP1.5	257THB	80 81	60	46.0	69	15	M10	1.50	126




TW50-BM10XP1.5




TWS50-BM10XP1.5

Dimensions



Dimensions



Threaded Type Double Wheel Caster (nylon wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการทาบขึ้นรูปแบบเย็น (SWCH)
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่โครเมียม
- ส่วนตัวเรือน: การหล่อฉีดขึ้นรูป
- ล้อ: โนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOSHIN CASTER CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
404-1453	TW50-BM10XP1.5	379THB	80 81	50	44.5	58	15	M10	1.50	152
404-1461	TW50-BM12XP1.75	379THB	80 81	50	44.5	58	15	M12	1.75	156
404-1488	TW60-BM10XP1.5	413THB	100 102	60	47.5	66	15	M10	1.50	168
404-1496	TW60-BM12XP1.75	413THB	100 102	60	47.5	66	15	M12	1.75	172

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
404-1518	TWS50-BM10XP1.5	454THB	80 81	50	44.5	58	15	M10	1.50	170
404-1526	TWS50-BM12XP1.75	454THB	80 81	50	44.5	58	15	M12	1.75	174
404-1542	TWS60-BM10XP1.5	489THB	100 102	60	47.5	66	15	M10	1.50	190
404-1551	TWS60-BM12XP1.75	489THB	100 102	60	47.5	66	15	M12	1.75	194

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

499 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters


Casting Casters

Stoppers


TOKAI
TOKAI CASTER



F-N Series



F-N-S Series



Threaded Type Double Wheel Caster (elastomer wheel)

คุณสมบัติ
วัสดุ
ประเทศที่ผลิต

- มีสมรรถนะการเคลื่อนที่ด้วยล้อคู่
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: อีลาสโตเมอร์
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
389-0538	F050N8	295THB	58.8 60	50	43.5	58.5	14	M8	1.25	109
389-0635	F060N8	379THB	78.4 80	60	46.0	68.5	14	M8	1.25	136
389-0724	F075N8	717THB	78.4 80	75	47.0	84.5	14	M8	1.25	186
389-0805	F100N8	947THB	78.4 80	100	47.0	110.0	14	M8	1.25	277
389-0490	F050N10	295THB	58.8 60	50	43.5	58.5	14	M10	1.50	112
389-0597	F060N10	379THB	78.4 80	60	46.0	68.5	14	M10	1.50	139
389-0686	F075N10	717THB	78.4 80	75	47.0	84.5	14	M10	1.50	188
389-0767	F100N10	947THB	78.4 80	100	47.0	110.0	14	M10	1.50	279
389-0511	F050N12	295THB	58.8 60	50	43.5	58.5	14	M12	1.75	115
389-0619	F060N12	379THB	78.4 80	60	46.0	68.5	14	M12	1.75	142
389-0708	F075N12	717THB	78.4 80	75	47.0	84.5	14	M12	1.75	191
389-0783	F100N12	947THB	78.4 80	100	47.0	110.0	14	M12	1.75	283
389-0848	F130N12	1,694THB	98.0 100	130	50.0	145.0	22	M12	1.75	497
389-0864	F130N16	1,694THB	98.0 100	130	50.0	145.0	25	M16	2.00	514

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
389-0546	F050N8S	349THB	58.8 60	50	43.5	58.5	14	M8	1.25	116
389-0643	F060N8S	443THB	78.4 80	60	46.0	68.5	14	M8	1.25	142
389-0732	F075N8S	776THB	78.4 80	75	47.0	84.5	14	M8	1.25	193
389-0813	F100N8S	1,011THB	78.4 80	100	47.0	110.0	14	M8	1.25	285
389-0503	F050N10S	349THB	58.8 60	50	43.5	58.5	14	M10	1.50	119
389-0601	F060N10S	443THB	78.4 80	60	46.0	68.5	14	M10	1.50	145
389-0694	F075N10S	776THB	78.4 80	75	47.0	84.5	14	M10	1.50	195
389-0775	F100N10S	1,011THB	78.4 80	100	47.0	110.0	14	M10	1.50	288
389-0520	F050N12S	349THB	58.8 60	50	43.5	58.5	14	M12	1.75	122
389-0627	F060N12S	443THB	78.4 80	60	46.0	68.5	14	M12	1.75	148
389-0716	F075N12S	776THB	78.4 80	75	47.0	84.5	14	M12	1.75	198
389-0791	F100N12S	1,011THB	78.4 80	100	47.0	110.0	14	M12	1.75	291
389-0856	F130N12WS	1,759THB	98.0 100	130	50.0	145.0	22	M12	1.75	548
389-0872	F130N16WS	1,759THB	98.0 100	130	50.0	145.0	25	M16	2.00	565

TRUSCO
TRUSCO


Com
Drawing



TXJ- Type



TXJB- Type



TXK- Type




Plate Type Noise Reduction Caster (nylon wheel rubber tire)

คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ
ประเทศที่ผลิต

- ล้อหมุนไม่ทำให้เกิดเสียงขณะเดิน (ชนิดไร้เสียง)
- การเลือกและการหมุน: ใช้ดัลลัสลูกรับเม็ดกลมแนวรัศมี
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลัมที่อุณหภูมิสูง
- ล้อ: ล้อไนลอน, ยาง
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
255-9498	TXJ-100	584THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.04
255-9501	TXJ-125	783THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.56
255-9510	TXJ-150	864THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.65

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
255-9561	TXJB-100	793THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.14
255-9579	TXJB-125	1,026THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.76
255-9587	TXJB-150	1,120THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.91

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
255-9625	TXK-100	469THB	100 102	100	33	132	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	11	0.79
255-9633	TXK-125	616THB	130 133	125	40	168	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.17
255-9641	TXK-150	694THB	140 143	150	40	190	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.30

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TYPJ-130



TYPK-130



TYPGJ-130BK



TYPGK-100BK







Plate Type Noise Reduction Caster (nylon wheel rubber tire)

คุณสมบัติ ●ใช้โครงสร้างแบบดั้งเดิม "DRS" ซึ่งมีดัดลูปกันสั่น ช่วยให้เกิดเสียงได้อย่างราบรื่นเป็นพิเศษ และใช้งานได้อย่างสะดวก

วัสดุ ●ส่วนตัวเรือน: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Flexible

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

วัสดุ ●ล้อ: ล้อไนลอน, ยาง

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
277-6588	TYPJ-100	704THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	9	1.02
277-6596	TYPJ-130	830THB	130 132.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.32

Fixed

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดอยู่กับที่

วัสดุ ●ล้อ: ล้อไนลอน, ยาง

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
277-6600	TYPK-100	503THB	100 102.0	100	32	144	110 x 80	80 x 45	9	0.57
277-6618	TYPK-130	573THB	130 132.6	130	40	177	130 x 90	100 x 56	11	0.84

Gray rubber specification (tire mark less type) /flexible

คุณสมบัติ ●ล้อเป็นยางสีเทา ช่วยลดรอยล้อ

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

วัสดุ ●ล้อ: ล้อไนลอน, ยางสีเทา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
466-4957	TYPGJ-100BK	756THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	9	1.02
466-4965	TYPGJ-130BK	884THB	130 132.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.18

Gray rubber specification (tire mark less type) /fixed


คุณสมบัติ ●ล้อเป็นยางสีเทา ช่วยลดรอยล้อ

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดอยู่กับที่

วัสดุ ●ล้อ: ล้อไนลอน, ยางสีเทา

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
466-4973	TYPGK-100BK	589THB	100 102.0	100	32	144	110 x 80	80 x 45	9	0.57
466-4981	TYPGK-130BK	729THB	130 132.6	130	40	177	130 x 90	100 x 56	11	0.70



TXUJ- Type



TXUJB- Type



TXUK- Type






Plate Type Noise Reduction Caster (nylon wheel urethane tire)

คุณสมบัติ ●ล้อหมุนไม่ทำให้เกิดเสียงขณะเดิน (ชนิดไร้เสียง)

●แรงเสียดทานลดลงเมื่อเริ่มเดิน หมุนและเสียดโดยสะดวก ล้อมีเครื่องหมายรูปดาว

ข้อมูลจำเพาะ ●ชิ้นส่วนในการเลือกและการหมุน: ใช้ดัดลูปกันเม็ดกลมแนวรัศมี

วัสดุ ●ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน

●การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่อุณหภูมิสูง

●ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Flexible

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
255-9536	TXUJ-100	876THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.08
255-9544	TXUJ-125	1,234THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.63
255-9552	TXUJ-150	1,363THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.80

With flexible stopper

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
255-9595	TXUJB-100	1,176THB	100 102	100	33	132	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.17
255-9609	TXUJB-125	1,453THB	130 133	125	40	168	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.83
255-9617	TXUJB-150	1,760THB	140 143	150	40	190	110 x 110	75 to 90 x 75 to 90	11	1.96

Fixed

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
255-9650	TXUK-100	714THB	100 102	100	33	132	115 x 80	80 to 90 x 45 to 50	11	0.83
255-9668	TXUK-125	1,004THB	130 133	125	40	168	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.27
255-9676	TXUK-150	1,083THB	140 143	150	40	190	138 x 92	100 to 112 x 53 to 56	11	1.36

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

501 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters

Stem Casters
Stainless Steel Casters

Angle Casters
Dual Wheel Casters
Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters
Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters


Casting Casters

Stoppers

HAMMER CASTER



413BBS-FR150-BAR01



420SRP-FR150-BAR01




Plate Type Noise Reduction Caster (nylon wheel rubber tire)

- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ซุปเปอร์โครม
 - ล้อ: ล้อไนลอน, ยาง

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
212-3495	413BBS-FR150-BAR01	1,364THB	140	142.8	150	38	102 x 102	75 to 80 x 75 to 80	11	1.88

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
212-3550	420SRP-FR150-BAR01	1,077THB	140	142.8	150	38	106 x 111	75 to 80 x 75 to 80	11	1.14


TRUSCO



TYST-75SEL



TYST-75SEL-2S



Threaded Type Noise Reduction Caster (elastomer wheel)

- คุณสมบัติ
- เสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ที่มีความเรียบและไม่รบกวนสิ่งรอบข้าง
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - ล้อ: อีลาสโตเมอร์ทำงานเรียบ

ประเทศที่ผลิต ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
484-7539	TYST-75SEL	780THB	60	61.2	75	27	104	M16	2	420
484-7521	TYST-100SEL	874THB	60	61.2	100	28	132	M16	2	540

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก 2 ชั้น)


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
769-1017	TYST-75SEL-2S	1,060THB	60	61.2	75	27	104	M16	2	500
769-1009	TYST-100SEL-2S	1,154THB	60	61.2	100	28	132	M16	2	600


TRUSCO



TYEFT-75ELB



TYEFT-75ELBDS



Threaded Type Noise Reduction Caster (elastomer wheel)

- คุณสมบัติ
- ล้อประกอบด้วยล้อลูกปืนแบบเม็ดกลมแนวรัศมี ลดแรงเสียดทานขณะเริ่มเคลื่อนที่ และลดเสียง
 - ใช้วัสดุที่ทั้งร่องรอยล้อบนพื้นได้ยากกว่าล้อยาง
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ซุปเปอร์โครม • ล้อ: อีลาสโตเมอร์

ประเทศที่ผลิต ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
389-9535	TYEFT-75ELB	250THB	35	35.7	75	20	96	M12	1.75	220
389-9675	TYEFT-100SEL	417THB	60	61.2	100	28	125	M16	2.00	490

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
389-9543	TYEFT-75ELBDS	363THB	35	35.7	75	20	96	M12	1.75	275
389-9683	TYEFT-100ELBDS	543THB	60	61.2	100	28	125	M16	2.00	560

HAMMER CASTER



740MA-FR100-BAR01



735MA-FR100-BAR01



Threaded Type Noise Reduction Caster (PP wheel rubber tire)



- คุณสมบัติ
- ดัชนีการสึกหรอของล้อลูกปืนที่ทนทานขึ้น ส่วนล้อลูกปืนคือ
 - มีน้ำหนักเบาและลดเสียงรบกวนทำได้โดยตัวเรือนเรซินที่ใช้เป็นตัวเรือนหลัก
 - ส่วนตัวเรือน: ทำจากเรซิน
 - ส่วนเกสียว: การปรับปรุงผิวขอบโครเมียมไดรเวเลนซ์
 - ล้อ: ล้อ PP, ล้อยาง (มีดล้อลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี)

ประเทศที่ผลิต จีน

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
444-4582	740MA-FR100-BAR01	300THB	50	51	100	30	126	M12	1.75	459


With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
444-4566	735MA-FR100-BAR01	464THB	50	51	100	30	126	M12	1.75	482

501


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม





TYEJ-150




TYEJB-100A




TYEK-150



TYUEJ-150



TYUEJB-100A



TYUEK-150




Plate Type Electric Conductive Caster (pressed rubber wheel)

- คุณสมบัติ
- ล้อหมุนนี้ผลิตด้วยไฟฟ้าสถิตได้ง่ายกว่าเพราะทำด้วยยาง และไม่ดูดซับฝุ่นละอองด้วย
- ข้อมูลจำเพาะ
- ค่าความต้านทานที่พื้นผิว: $10^5 \Omega$ (ค่าที่สังเกตได้จริง, ไม่ใช่ค่ารับประกัน)
- วัสดุ
- มีดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยางนำไฟฟ้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
278-1158	TYEJ-100	860THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.09	
278-1166	TYEJ-130	1,216THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.90	
278-1174	TYEJ-150	1,326THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.27	

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชิ้น) ● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
450-9919	TYEJB-100A	1,039THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.22	
450-9927	TYEJB-130A	1,421THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	2.00	
450-9935	TYEJB-150A	1,531THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.17	

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
278-1484	TYEK-100	734THB	100 102.0	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11	0.84	
278-1492	TYEK-130	1,021THB	180 183.6	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11	1.50	
278-1506	TYEK-150	1,124THB	200 204.0	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11	1.71	

Plate Type Anti-static Caster (press made urethane wheel)

- คุณสมบัติ
- ล้อหมุนนี้ไม่สะสมไฟฟ้าสถิตไว้เพราะล้อยางทำจากยูรีเทนที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต และไม่สะสมฝุ่นละออง
- ข้อมูลจำเพาะ
- ค่าความต้านทานที่พื้นผิว: $10^9 \Omega$ (ค่าที่สังเกตได้จริง, ไม่ใช่ค่ารับประกัน)
- วัสดุ
- มีดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครม
 - ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทนกันไฟฟ้าสถิต
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION											
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
278-1620	TYUEJ-100	1,251THB	180 183.6	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.18	
278-1638	TYUEJ-130	1,826THB	250 255.0	130	35	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	2.04	
278-1646	TYUEJ-150	2,046THB	300 306.0	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.41	

With Flexible Double Stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชิ้น) ● ล้อจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
450-9854	TYUEJB-100A	1,431THB	180 183.6	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.32	
450-9862	TYUEJB-130A	2,037THB	250 255.0	130	35	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	2.33	
450-9871	TYUEJB-150A	2,269THB	300 306.0	150	38	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.71	

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
278-1913	TYUEK-100	1,124THB	180 183.6	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11	0.93	
278-1921	TYUEK-130	1,633THB	250 255.0	130	35	177	137 x 93	100 x 56	11	1.66	
278-1930	TYUEK-150	1,841THB	300 306.0	150	38	198	137 x 93	100 x 56	11	1.92	

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

503 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters

Screwed Rubber Casters

Screwed Urethane Casters

Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters

Casting Casters

Stoppers

TRUSCO

TRUSCO

.Com Drawing

Threaded type Conductive Caster (rubber wheel)

คุณสมบัติ

- ล้อหมุนนี้ปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตได้ง่ายกว่าเพราะทำด้วยยางและไม่ดูดซับฝุ่นละอองด้วย
- ค่าความต้านทานที่พื้นผิว: $10^2 \Omega$ (ค่าที่สังเกตได้จริง, ไม่ใช่ค่ารับประกัน)
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลัมที่ชุบโครม
- ล้อ: ยางนำไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
276-9611	TYLT-75RHE	339THB	40 40.8	75	21	95	290

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
276-9620	TYLT-75RHES	373THB	40 40.8	75	21	95	320

SAMSONG

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TRUSCO

TRUSCO

.Com Drawing

Threaded Type Anti-static Caster (nylon wheel urethane tire)

คุณสมบัติ

- ล้อหมุนนี้ไม่สะสมไฟฟ้าสถิตไว้เพราะล้อยางจากยูรีเทนที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและไม่สะสมฝุ่นละออง
- ค่าความต้านทานที่พื้นผิว: $10^9 \Omega$ (ค่าที่สังเกตได้จริง, ไม่ใช่ค่ารับประกัน)
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาลัมที่ชุบโครม
- ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทนกันไฟฟ้าสถิต

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
278-3100	TYST-100NUE	604THB	60 61.2	100	28	126	510

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Weight (g)
278-3118	TYST-100NUES	649THB	60 61.2	100	28	126	570

SAMSONG

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

TP7160-PCI-BB (single spring specification)

TP7561-PCI-BB (double spring specification)

TP7581-PCI-BB (double spring specification)

Plate Type Cushioning Caster (urethane wheel)

คุณสมบัติ

- ลูกกลิ้งที่มากพร้อมสปริงรับน้ำหนักได้มากและไม่ทำให้พื้นเกิดรอย
- เหมาะสำหรับงานลาก
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบสังกะสีโครมาลัม
- ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

- เกาหลี

Flexible ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SAMSONG CASTER CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Load (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Mounting Hole Diameter P (mm)	Weight (g)
795-9711	TP7160-PCI-BB	12,094THB	660 673	152	64	199	159 x 114	126 x 62	10	964
795-9737	TP7561-PCI-BB	18,140THB	880 898	150	70	203	160 x 120	130 x 84	12	1,170
795-9753	TP7581-PCI-BB	21,597THB	1,080 1,102	203	70	260	160 x 120	130 x 84	12	1,480

Fixed ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Load (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Mounting Hole Diameter P (mm)	Weight (g)
795-9729	TP7160R-PCI-BB	9,934THB	660 673	152	64	199	159 x 114	126 x 62	10	826
795-9745	TP7561R-PCI-BB	12,526THB	880 898	150	70	203	160 x 120	130 x 84	12	1,020
795-9761	TP7581R-PCI-BB	15,980THB	1,080 1,102	203	70	260	160 x 120	130 x 84	12	1,323

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Load (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Mounting Hole Diameter P (mm)	Weight (g)
319-5732	940BEA-FR100-M12-20-BAR01	2,870THB	6 6.12	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	776
319-5741	940BEA-FR100-M12-23-BAR01	2,870THB	12 12.24	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	780
319-5759	940BEA-FR100-M12-26-BAR01	2,870THB	18 18.36	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	784
319-5767	940BEA-FR100-M12-29-BAR01	2,870THB	24 24.48	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	791
319-5775	940BEA-FR100-M12-32-BAR01	2,870THB	30 30.60	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	797

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ

- แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Set Load (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	Mounting Hole Diameter P (mm)	Weight (g)
309-3115	935BEA-FR100-M12-20-BAR01	3,394THB	6 6.12	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	1,010
309-3123	935BEA-FR100-M12-23-BAR01	3,394THB	12 12.24	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	1,010
309-3131	935BEA-FR100-M12-26-BAR01	3,394THB	18 18.36	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	1,010
309-3140	935BEA-FR100-M12-29-BAR01	3,394THB	24 24.48	100	27	140 to 148	20	M12	1.75	1,010
309-3158	935BEA-FR100-M12-32-BAR01	3,394THB	30 30.60	100						


HAMMER CASTER




420J-XRZ150-BAR01




413J-XRZ150-BAR01



419S-XRZ200-BAR01



400SR-XRZ200-BAR01



Special Rubber Caster "XRZ Series" (cut/oil proof series)

คุณสมบัติ

- ลูกกลิ้งที่ใช้ยางพิเศษซึ่งยากต่อการติดเศษวัสดุ มันเป็นลูกกลิ้งยางพิเศษที่ทนต่อน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับน้ำมันหล่อลื่น
- สามารถวิ่งได้อย่างราบรื่นเนื่องจากยางมีความยืดหยุ่น ไม่เหมือนล้อแข็ง

ข้อมูลจำเพาะ

- มีดลึงลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาต์โครเมียม
- ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยางพิเศษ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
478-9083	420J-XRZ150-BAR01	1,524THB	220 224	150	40	199	120 x 120	90 to 100 x 90 to 100	11	2264
478-9041	400S-XRZ200-BAR01	4,289THB	220 224	200	46	240	140 x 140	100 to 112 x 100 to 112	11	4463

With flexible stopper

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
478-9059	413J-XRZ150-BAR01	1,354THB	220 224	150	40	199	120 x 120	90 to 100 x 90 to 100	11	2264
478-9067	419S-XRZ200-BAR01	4,569THB	220 224	200	46	240	140 x 140	100 to 112 x 100 to 112	11	4789

Fixed


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
478-9075	420JR-XRZ150-BAR01	1,354THB	220 224	150	40	199	140 x 94	100 to 112 x 56 to 63	11	1847
478-9032	400SR-XRZ200-BAR01	3,991THB	220 224	200	46	240	150 x 105	112 to 119 x 56 to 63	11	3677

TRUSCO



TAMVUJ-100



Wear Resistance Caster (pressed VULKOLLAN wheel)

คุณสมบัติ

- ทนการสึกหรอได้ 5 ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับวัสดุยูรีเทนแบบเดิม
- ทนต่อการรับน้ำหนักได้ดีกว่า 2.5 เท่า, ยูรีเทนแบบเดิม 1.8 เท่า
- ลูกกลิ้งแบบเดิม เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาวในสถานที่ทำงานที่อาจเกิดความเสียหาย / การเปลี่ยนลูกกลิ้งบ่อยครั้ง

ข้อมูลจำเพาะ

- มีดลึงลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า (เหล็กกล้าคุณภาพสูง) ● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาต์โครเมียม
- ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, VULKOLLAN (โดย MAEDA SHELL SERVICE)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
338-0718	TAMVUJ-100	13,211THB	120 123	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11	0.81
338-0726	TAMVUJB-100	13,393THB	120 123	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11	0.90
338-0734	TAMVUK-100	13,120THB	120 123	100	32	132	110 x 75	80 x 45	11	0.75

TRUSCO



TWSVUJB-100



Wear Resistance Caster (pressed VULKOLLAN wheel/stainless steel fittings)

คุณสมบัติ

- ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ทั้งชิ้น ทนทานต่อน้ำได้ดีเยี่ยม
- ส่วนล้อใช้ VULKOLLAN เพื่อลดสิ่งแปลกปลอมเกาะสะสมเนื่องจากการสึกหรอของลูกกลิ้ง

ทนการสึกหรอได้ 5 ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับวัสดุยูรีเทนแบบเดิม

ข้อมูลจำเพาะ

- มีดลึงลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมีทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

- ล้อ: ล้อเหล็กกล้าไร้สนิม, VULKOLLAN (โดย MAEDA SHELL SERVICE)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
338-0742	TWSVUJ-100	16,991THB	100 102	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11	1.46
338-0751	TWSVUJB-100	17,446THB	100 102	100	32	132	90 x 90	68 to 71 x 68 to 71	11	1.52
338-0769	TWSVUK-100	16,537THB	100 102	100	32	132	110 x 75	80 to 90 x 45 to 50	11	1.28

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

505 Casters


Plate
Type
Rubber
Casters

TRUSCO

TRUSCO

.Com
Drawing

TYOJ-150

Screwed
Rubber
CastersScrewed
Urethane
CastersScrewed
Resin
CastersStem
CastersStainless
Steel
CastersAngle
CastersDual
Wheel
CastersSound
Reducing
CastersESD-Safe
CastersShock
Absorbing
CastersCasters
for
Specific
EnvironmentPneumatic
CasterLow
Level
CastersHeavy-Duty
CastersCasting
Casters


Stoppers

TRUSCO


TRUSCO

.Com
Drawing


TYPJ-150



TYPJUB-100A



TYPJUB-150




TRUSCO


TRUSCO

.Com
Drawing

TYPBJ-150



TYPBK-150



Oil Resistance Caster (pressed rubber wheel)

คุณสมบัติ ● กันน้ำมันได้ดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับล้อยาง และยังทนทานต่อการสึกหรอได้มากกว่า

ข้อมูลจำเพาะ ● มีดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์

วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม

● ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยางทนน้ำมัน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-1263	TYOJ-100	793THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.09
278-1271	TYOJ-130	1,094THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.90
278-1280	TYOJ-150	1,190THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.27

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-1719	TYOK-100	669THB	100 102.0	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11	0.84
278-1727	TYOK-130	899THB	180 183.6	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11	1.50
278-1735	TYOK-150	991THB	200 204.0	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11	1.71

Cold Resistance Caster (nylon wheel urethane tire)

คุณสมบัติ ● ส่วนประกอบของล้อทนทานต่ออากาศที่หนาวเย็น ใช้ล้อไนลอนที่เพิ่มความแข็งแรง ทนอุณหภูมิได้ถึง -40 °C

ข้อมูลจำเพาะ ● ออกแบบมาสำหรับจาระบีทนความเย็น

วัสดุ ● มีดลึงลูกปืนเชิงพาณิชย์

● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม

● ล้อ: ล้อไนลอน, ยูรีเทนทนความเย็น

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2839	TYPJ-100	954THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.00
278-2847	TYPJ-130	1,309THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.70
278-2855	TYPJ-150	1,419THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	2.08

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (พร้อมตัวล็อกสองชั้น) ● ล้อคจุดหมุนและแกนล้อพร้อมกัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
450-9765	TYPJUB-100A	1,134THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.13
450-9773	TYPJUB-130A	1,514THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.80
450-9781	TYPJUB-150A	1,623THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	1.97

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2898	TYPJUB-100	817THB	100 102.0	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11	0.75
278-2901	TYPJUB-130	1,104THB	180 183.6	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11	1.31
278-2910	TYPJUB-150	1,210THB	200 204.0	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11	1.52

Heat Resistance Caster (phenol integrated wheel)

คุณสมบัติ ● ฟีนอลเป็นหนึ่งในวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของล้อ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่สูงถึง 200 °C

และทนทานต่อการสึกหรอนดีเยี่ยมและรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก

● ล้อล้อที่เหมาะสมสำหรับใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง

ข้อมูลจำเพาะ ● ออกแบบมาสำหรับจาระบีทนความร้อน

วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า

● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม

● ล้อ: ฟีนอล

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-3622	TYPBJ-100	2,131THB	100 102.0	100	32	144	95 x 95	67 to 74 x 67 to 74	11	1.01
278-3631	TYPBJ-130	2,590THB	180 183.6	130	40	177	105 x 105	75 to 82 x 75 to 82	11	1.61
278-3649	TYPBJ-150	2,931THB	200 204.0	150	40	198	120 x 120	87 to 94 x 87 to 94	11	1.87

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
278-2138	TYPBK-100	2,010THB	100 102.0	100	32	144	115 x 80	80 x 45	11	0.76
278-2146	TYPBK-130	2,401THB	180 183.6	130	40	177	137 x 93	100 x 56	11	1.22
278-2154	TYPBK-150	2,731THB	200 204.0	150	40	198	137 x 93	100 x 56	11	1.38

505

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม







AIJ-2.50-4



AIK-2.50-4



Dimensions



Dimensions

Caster with Air Wheel

คุณสมบัติ

- อากาศที่เติมในล้อลดการกระแทกบนพื้นที่ไม่เรียบด้วยเบาะอากาศ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบไตรวาเลนไทน์โครม
- ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยาง SER

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hole Diameter (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
398-5431	AIJ-2.50-4	3,710THB	83 85	220	65	20	287	160 x 160	125 x 125	14	5.6

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Hole Diameter (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
398-5440	AIK-2.50-4	2,911THB	83 85	220	65	20	287	200 x 140	140 x 80	14	4.46







405P-R40-BAR01



40515P-R40-BAR01



Dimensions



Dimensions

Plate Type Ball Type Caster "405P Series" (rubber wheel)

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- ล้อ: ยาง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
367-0287	405P-R40-BAR01	158THB	20 20.4	40	-	58	51 x 31	40 x 20	5.5	173
367-0295	405P-R50-BAR01	188THB	25 25.5	50	-	67	51 x 31	40 x 20	5.5	231

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
367-0244	40515P-R40-BAR01	190THB	20 20.4	40	-	58	51 x 31	40 x 20	5.5	196
367-0252	40515P-R50-BAR01	219THB	25 25.5	50	-	67	51 x 31	40 x 20	5.5	254







540S-BAU75-BAR01



540SR-BAU75-BAR01



Dimensions



Dimensions

Plate Type Low Floor Type Heavy Load Caster (aluminum wheel urethane tire)

คุณสมบัติ

- ออกแบบมาอย่างเหมาะสม ความสูงที่ตั้งอยู่ในระดับต่ำ มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับรถเข็นประเภทล้อแบบธรรมดา และรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบสังกะสีดำ • ล้อ: ล้ออลูมิเนียม, เทอร์โมเซตยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
309-2836	540S-BAU50-BAR01	1,439THB	300 306	50	40	79	82 x 82	63 x 63	8.8	0.84
125-1457	540S-BAU65-BAR01	1,677THB	300 306	65	40	90	82 x 82	63 x 63	8.8	0.90
125-1473	540S-BAU75-BAR01	1,759THB	300 306	75	40	100	82 x 82	63 x 63	8.8	0.98

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
309-2852	540SR-BAU50-BAR01	1,247THB	300 306	50	40	79	82 x 89.5	63 x 63	8.8	0.56
125-1490	540SR-BAU65-BAR01	1,483THB	300 306	65	40	90	82 x 89.5	63 x 63	8.8	0.61
125-1511	540SR-BAU75-BAR01	1,566THB	300 306	75	40	100	82 x 89.5	63 x 63	8.8	0.62







540S-NRB65-BAR01



540SR-NRB65-BAR01



Dimensions



Dimensions

Plate Type Low Floor Type Caster for Heavy Load "540S Series" (nylon wheel)

คุณสมบัติ

- ไม่โค้งงอแม้จะรับน้ำหนักมากเป็นเวลานาน พร้อมด้วยล้อไนลอนแบบพิเศษ

วัสดุ

- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า • การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบสังกะสีดำ • ล้อ: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
309-2844	540S-NRB50-BAR01	913THB	300 306	50	38	79	82 x 82	63 x 63	8.8	755
125-1449	540S-NRB65-BAR01	1,141THB	300 306	65	40	90	82 x 82	63 x 63	8.8	870
125-1465	540S-NRB75-BAR01	1,217THB	300 306	75	40	100	82 x 82	63 x 63	8.8	936

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
309-2861	540SR-NRB50-BAR01	700THB	300 306	50	38	79	82 x 89.5	63 x 63	8.8	476
125-1481	540SR-NRB65-BAR01	920THB	300 306	65	40	90	82 x 89.5	63 x 63	8.8	578
125-1503	540SR-NRB75-BAR01	996THB	300 306	75	40	100	82 x 89.5	63 x 63	8.8	644

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

507 Casters

Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters

Stem Casters

Stainless Steel Casters

Angle Casters

Dual Wheel Casters

Sound Reducing Casters

ESD-Safe Casters

Shock Absorbing Casters

Casters for Specific Environment

Pneumatic Caster

Low Level Casters

Heavy-Duty Casters

Casting Casters

Stoppers

SAMSUNG



TPYJ100F

Dimensions




Plate Type Caster with Adjuster Feet (nylon wheel)

คุณสมบัติ ● ลูกล้อเอกประสงคโดยมีฟังก์ชันการปรับตั้งความสูงของล้อ เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักที่รองรับได้ (50 ถึง 1000 kgf)

ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น
วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าหล่อ
● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: เคลือบผง
● ล้อ: ไนลอน (เอเอ็มซีไนลอนสำหรับ 120F)

ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี

Order Unit: 1 Pcs

SAMSUNG CASTER CO. LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
763-0433	TPYJ40F	1,244THB	49 50	41	20	73	57.0 x 57.0	42 x 42	6.5	0.72
763-0441	TPYJ60F	1,554THB	245 250	50	25	86	74.5 x 74.5	58 x 58	7.0	1.05
763-0450	TPYJ80F	2,486THB	490 500	63	29	106	90.5 x 90.5	70 x 70	9.5	1.78
763-0417	TPYJ100F	2,799THB	735 750	74	32	123	100.0 x 100.0	70 x 70	12.0	2.34
763-0425	TPYJ120F	4,561THB	980 1000	74	32	124	100.0 x 100.0	70 x 70	12.0	3.35

YUEI



HG-50BN-W

Dimensions




Plate Type Low Floor Type Double Wheel Caster for Heavy Load (nylon wheel)

คุณสมบัติ ● ความสูงของล้อสัมพันธ์กับน้ำหนักที่บรรทุก
● การเคลื่อนที่มากด้วยล้อคู่

ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น
วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม
● ล้อ: ไนลอน (สีดำ)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
437-2387	HG-38BN-WV	449THB	120 122.4	38	46	64	70 x 70	52 x 52	8.8	375
437-2395	HG-50BN-WV	496THB	150 153.0	50	46	77	70 x 70	52 x 52	8.8	425

YUEI



UHG-50PB

Dimensions




Plate Type Low Floor Type Caster for Heavy Load (phenol wheel)

คุณสมบัติ ● ล้อดำเหมาะสำหรับงานหนัก ออกแบบมาให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนหนัก เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่

ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น
● มีดลึงลูกปืน
วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบโครมาเลนที่ยูนิโครม
● ล้อ: ฟีนอลเรซิน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

YUEI Co., Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (g)
283-3476	UHG-50PB	1,384THB	400 408	50	38	79	84 x 84	64 x 64	8.5	0.81
283-3506	UHG-65PB	2,294THB	500 510	65	48	97	100 x 100	78 x 78	10.5	1.47
283-3549	UHG-75PB	2,953THB	600 612	75	48	107	100 x 100	78 x 78	10.5	1.67

HAMMER CASTER



540SA-BAU75-BAR01

Dimensions



Threaded Type Low Floor Type Casters for Heavy Load "540SA Series" (urethane wheel)

คุณสมบัติ ● มีความทนทานสูงจากน้ำหนักที่รองรับและการหมุนของล้อที่ราบรื่น
วัสดุ ● ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า ● การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบสังกะสีสีเทา
● ล้อ: ล้ออูรีเทน, เทอร์โมเซตยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
309-2780	540SA-BAU65-BAR01	1,753THB	200 204	65	40	94	40	M20	2.5	911
309-2798	540SA-BAU75-BAR01	2,046THB	200 204	75	40	104	40	M20	2.5	968

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหุ่น (มีตัวล็อก)


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Shaft Length L (mm)	Screw T	Thread Pitch (mm)	Weight (g)
309-2895	545SA-BAU65-BAR01	2,191THB	200 204	65	40	94	40	M20	2.5	1140
309-2909	545SA-BAU75-BAR01	2,276THB	200 204	75	40	104	40	M20	2.5	1200



545SA-BAU75-BAR01

Dimensions



507

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

YODONO



YRJ130



YRJMB130



YRKH130

Plate Type Caster for Heavy Load (pressed urethane wheel)

คุณสมบัติ

- ผิวหน้าล้อที่ทนทานซึ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์โลหะที่หมุนได้ผ่านกระบวนการให้ความร้อน และการจัดการเรื่องการสึกกร่อนเฉพาะที่ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: ชุบยูนิโครม
- ล้อ: ล้อเหล็กกล้า, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
327-7658	YRJMB65	1,709THB	166.6	170	65	92	90 x 90	71 x 71	10.5	1.4
327-7666	YRJMB75	1,854THB	196.0	200	75	105	90 x 90	71 x 71	10.5	1.2
327-7615	YRJMB100	2,830THB	294.0	300	100	144	108 x 108	80 x 80	11.0	2.0
327-7623	YRJMB130	4,131THB	441.0	450	130	177	108 x 108	80 x 80	11.0	2.9
327-7631	YRJMB150	4,884THB	490.0	500	150	198	120 x 120	90 x 90	11.0	3.8
327-7640	YRJMB200	8,773THB	588.0	600	200	250	140 x 140	112 x 112	14.0	6.6

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
327-7674	YRJMB100	3,604THB	294	300	100	144	108 x 108	80 x 80	11.0	2.3
327-7682	YRJMB130	5,109THB	441	450	130	177	108 x 108	80 x 80	11.0	3.5
327-7691	YRJMB150	5,781THB	490	500	150	198	120 x 120	90 x 90	11.0	4.3
327-7704	YRJMB200	9,993THB	588	600	200	250	140 x 140	112 x 112	14.0	7.4

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
327-7593	YRKH65	1,466THB	166.6	170	65	92	124 x 80	91 x 47	10.5	1.0
327-7607	YRKH75	1,609THB	196.0	200	75	105	136 x 85	103 x 52	10.5	0.9
327-7551	YRKH100	2,177THB	294.0	300	100	144	139 x 88	103 x 52	11.0	1.6
327-7569	YRKH130	3,439THB	441.0	450	130	177	140 x 96	100 x 56	11.0	2.5
327-7577	YRKH150	4,050THB	490.0	500	150	198	140 x 96	100 x 56	11.0	2.9
327-7585	YRKH200	7,246THB	588.0	600	200	250	151 x 102	112 x 63	14.0	5.0


Dimensions



Dimensions



Dimensions



KATSUYAMA KIKAI



ATSH Type



ATSHB Type



ATSHK Type



ATF Type

Plate Type Caster for Heavy Load "Ribo Caster" (aluminum wheel urethane tire)

คุณสมบัติ

- เลี้ยวได้ราบเรียบ ไม่โยกเยียงไปมาด้วยโครงสร้างตลับลูกปืนแบบ slide bearing ที่ไม่มีเฟลากลาง
- แผ่นฐานรองทำจากเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปชนิดพิเศษ ทนทานต่อแรงกระแทก
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
- การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: เคลือบเงิน
- ล้อ: ล้ออูรีเทน, ยูรีเทน

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
215-2100	ATSH200	11,859THB	980	1000	200	44	252	150 x 110	120 x 60	13	5.1

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
305-3687	ATSHB150	12,483THB	666	680	150	44	202	150 x 110	120 x 60	13	5.0
305-3695	ATSHB200	14,821THB	980	1000	200	44	252	150 x 110	120 x 60	13	5.9

Flexible/fixed switching trolley ข้อมูลจำเพาะ ● แบบสลับแกนหมุน/คงที่

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
305-3725	ATSHK150	13,366THB	666	680	150	44	202	150 x 110	120 x 60	13	4.3
305-3733	ATSHK200	15,081THB	980	1000	200	44	252	150 x 110	120 x 60	13	5.2
305-3709	ATSHK250	17,319THB	999	1020	250	44	302	150 x 110	120 x 60	13	6.6

Fixed ข้อมูลจำเพาะ ● แบบยึดอยู่กับที่


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)	
215-2151	ATF150	7,021THB	666	680	150	44	202	150 x 90	120 x 60	14	3.1
215-2169	ATF200	8,790THB	980	1000	200	44	252	150 x 90	120 x 60	14	4.8


Dimensions




Dimensions



Dimensions



Dimensions



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย

สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย

สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

509 Casters

HAMMER CASTER



Plate Type Rubber Casters
Plate Type Urethane Casters
Plate Type Resin Casters
Screwed Rubber Casters
Screwed Urethane Casters
Screwed Resin Casters

500BPS-CR150-BAR01




Plate Type Heavy Load Caster "500 BPS Series" (casting wheel rubber tire)

- คุณสมบัติ
- ออกแบบล้อหมุนให้รับน้ำหนักบรรทุกมากเป็นพิเศษ วัสดุหน้าเป็นพีอีและใช้วิธีการเชื่อมโลหะ
 - ส่วนที่หมุนได้ใช้วิธีการ quenched ชุบเหล็ก
 - ส่วนดัดล็อกเป็นเม็ดล็อกเป็นเม็ดกลมแนวรัศมี ล้อจึงหมุนได้อย่างราบรื่น
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - ล้อ: ล้อหล่อขึ้นรูป, ยาง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
392-9728	500BPS-CR100-BAR01	2,320THB	400 408	100	50	142	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	2.72
392-9736	500BPS-CR125-BAR01	2,901THB	450 459	125	50	164	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	3.55
392-9744	500BPS-CR150-BAR01	3,114THB	500 510	150	50	187	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	3.88

With flexible stopper ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น (มีตัวล็อก)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
367-1887	519BPS-CR100-BAR01	2,563THB	400 408	100	50	142	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	2.97
367-1895	519BPS-CR125-BAR01	3,220THB	450 459	125	50	164	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	3.84
367-1909	519BPS-CR150-BAR01	3,441THB	500 510	150	50	187	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	4.19

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
367-1704	500BPR-CR100-BAR01	1,936THB	400 408	100	50	142	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	2.28
367-1712	500BPR-CR125-BAR01	2,526THB	450 459	125	50	164	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	3.13
367-1721	500BPR-CR150-BAR01	2,741THB	500 510	150	50	187	114 x 102	80 to 88 x 76 to 64	13	3.48

SUGATSUNE



Casters for Specific Environment
Pneumatic Caster
Low Level Casters
Heavy-Duty Casters
Casting Casters

SUG-31-KP3406-PSE



- คุณสมบัติ
- ส่วนติดตั้งของแผ่นรองรับและตัวเรือนเป็นโครงสร้างพิเศษที่ไม่ใช้สลักคิงพิน
 - เป็นแบบล้อสามตัว ซึ่งมีคุณสมบัติการเสถียรที่สูงกว่าแบบล้อคู่
- ข้อมูลจำเพาะ
- รูติดตั้ง P: รูวงรี 4 x 10.3 x 19.6 มม.
- วัสดุ
- ข้อต่อโลหะ: เหล็กกล้า
 - ล้อ: อีลาสโตเมอร์แข็ง (SE)
- ประเทศที่ผลิต
- แคนาดา

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SUGATSUNE KOGYO Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
799-7329	SUG-31-KP3406-PSE	23,921THB	798.7 815	152	181	195	114.3 x 101.6	76.2 to 92.2 x 66.8 to 76.2	5.5	5.5
799-7337	SUG-31-KP3408-PSE	28,973THB	798.7 815	203	181	247	114.3 x 101.6	76.2 to 92.2 x 66.8 to 76.2	7.5	7.5

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
799-7302	SUG-31-3406R-PSE	18,967THB	798.7 815	152	181	195	114.3 x 101.6	76.2 to 92.2 x 66.8 to 76.2	4.2	4.2
799-7311	SUG-31-3408R-PSE	26,000THB	798.7 815	203	181	247	114.3 x 101.6	76.2 to 92.2 x 66.8 to 76.2	6.0	6.0

KYOMACHI



Stoppers

AJ-200




Plate Type Casting Caster (rubber wheel)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากมันทำขึ้นจากกรรหลอ ดังนั้นจึงรับแรงสั่นสะเทือนและเสียงได้ดี น้ำหนักที่รับได้จะสูงกว่าล้อคแบบทั่วไป
 - ข้อต่อโลหะ: เหล็กหล่อ FC • การปรับปรุงพื้นผิวข้อต่อโลหะ: เคลือบผิว • ล้อ: ล้อหล่อขึ้นรูป, ยาง ประเทศที่ผลิต

Flexible ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดหยุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KYOMACHI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
107-4920	AJ-75	1,144THB	68.6 70	75	32	118	94 x 94	64 x 64	10	1.3
107-4938	AJ-100	1,630THB	98.0 100	100	35	151	120 x 120	90 x 90	11	2.2
107-4946	AJ-130	2,317THB	142.1 145	130	42	187	135 x 135	102 x 102	13	3.8
107-4954	AJ-150	2,497THB	171.5 175	150	45	210	135 x 135	102 x 102	13	4.3
107-4962	AJ-200	3,390THB	215.6 220	200	45	255	148 x 148	115 x 115	14	5.8
107-4971	AJ-250	5,984THB	294.0 300	250	51	312	180 x 180	140 x 140	14	10.2

Fixed ข้อมูลจำเพาะ • แบบยึดอยู่กับที่

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Wheel Diameter D (mm)	Wheel Width (mm)	Mounting Height H (mm)	Mounting Plate A x B (mm)	Mounting Pitch X x Y (mm)	P (mm)	Weight (kg)
107-5063	AU-75	909THB	68.6 70	75	32	118	126 x 56	101	10	1.1
107-5071	AU-100	1,124THB	98.0 100	100	35	151	130 x 63	101	10	1.5
107-5080	AU-130	1,709THB	142.1 145	130	42	187	164 x 75	127	12	2.8
107-5098	AU-150	1,924THB	171.5 175	150	45	210	182 x 80	145	12	3.4
107-5101	AU-200	2,670THB	215.6 220	200	45	255	210 x 83	165	13	4.6
107-5110	AU-250	4,303THB	294.0 300	250	51	312	210 x 92	165	14	7.3

509

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


HAMMER CASTER



900-A-BAR01



900A-L-BAR01



900A-P-BAR01

"Free Lock" (made of steel)

- คุณสมบัติ
- ล็อคพื้นแบบใหม่ที่ดีตั้งไว้ด้านข้าง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น
- วัสดุ
- เหล็กกล้า

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Dimension From Floor (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Mounting Pitch (mm)	Weight (g)
166-2066	900-A-BAR01	726THB	25 to 30	7	15	435

Attachment (L type/P type)

- คุณสมบัติ
- ชิ้นส่วนที่สามารถใช้เมื่อมีน้ำหนักในการติดตั้งตัวล็อคอิสระที่ด้านข้างโดยตรง

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x H (mm)	Weight (g)
367-2107	900A-L-BAR01	130THB	65 x 78	142
367-2115	900A-P-BAR01	130THB	100 x 104	158

TRUSCO



TL5909-WJ1-BAR01

ข้อควรระวัง

- ความสูงของอุปกรณ์ต้องเหมาะสม ความสูงในการติดตั้งของล้อจะลดลงตามโหลดที่จะบรรทุก

Lock Stopper (made of steel)

- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Appropriate Mounting Height (mm)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	Mounting Plate (mm)	Mounting Pitch (mm)	Weight (kg)
485-6848	TL5909-WJ1-BAR01	1,149THB	144	124	149	120 x 120	85 to 100 x 85 to 100	1.1
485-6856	TL5909-WJ2-BAR01	1,210THB	198	178	203	120 x 120	85 to 100 x 85 to 100	1.2
485-6864	TL5909-WJ3-BAR01	1,269THB	250	230	255	120 x 120	85 to 100 x 85 to 100	1.3

HAMMER CASTER



900-4-BAR01

ข้อควรระวัง

- ความสูงของอุปกรณ์ต้องเหมาะสม ความสูงในการติดตั้งของล้อจะลดลงตามโหลดที่จะบรรทุก

"900 Hammer Lock" (made of steel)

- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Max Load (kg)	Appropriate Mounting Height (mm)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	Mounting Plate (mm)	Mounting Pitch (mm)	Weight (kg)
125-1520	900-2-BAR01	1,371THB	200	142	125	150	120 x 120	85 to 100 x 85 to 100	1.53
125-1538	900-4-BAR01	1,446THB	300	202	170	210	120 x 120	85 to 100 x 85 to 100	1.76
309-2950	900-5-BAR01	1,854THB	350	240	198	248	120 x 120	85 to 100 x 85 to 100	1.90

HAMMER CASTER



900-2-SUS100-BAR01

Mounting Plate (mm)	Mounting Pitch (mm)
120 x 120	85 to 100 x 85 to 100

ข้อควรระวัง

- ความสูงของอุปกรณ์ต้องเหมาะสม ความสูงในการติดตั้งของล้อจะลดลงตามโหลดที่จะบรรทุก

"900 Hammer Lock" (made of stainless steel)

- คุณสมบัติ
- เพียงแค่สัมผัสเดียวก็สามารถติดตั้งล้อหรือปล่อยล้อรถเข็นออกได้
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAMMER CASTER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Allowable Weight (daN) (kgf)	Appropriate Mounting Height (mm)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	Weight (kg)
309-2933	900-2-SUS100-BAR01	9,836THB	200 204	142	125	150	1.46
309-2941	900-4-SUS150-BAR01	10,354THB	300 306	202	170	210	1.68

TRUSCO




TUK600-BK (black)



TUK600-TM (transparent)

TRUSCO



TUR600-BK

Color	Materials
Black	Nylon
Black (79φ)	Polypropylene
Transparent	Polycarbonate

Saucer

- คุณสมบัติ
- มีแผ่นยางกันลื่นอยู่ที่ก้น

- วัสดุ
- แผ่นยาง: ETP (สีดำ)

- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Weight (g)
765-9059	TUR600-BK	73THB	Black	60.0	39.8	12.2
765-9067	TUR600-TM	73THB	Transparent	60.0	39.8	12.0
765-9075	TUR630-BK	76THB	Black	64.0	43.5	14.0
765-9083	TUR630-TM	76THB	Transparent	64.0	43.5	14.5
765-9091	TUR715-BK	79THB	Black	71.5	47.0	19.1
765-9105	TUR715-TM	79THB	Transparent	71.5	47.0	19.3
855-2628	TUR790-BK	86THB	Black	79.0	54.0	17.0

TRUSCO



TUK600-BK (black)



TUK600-TM (transparent)

Saucer

- คุณสมบัติ
- เหมาะใช้แทนตัวล็อกล้อเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้น

- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

10 pieces contained type

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Weight (g)
765-8931	TUK600-BK	32THB	Black	60.0	39.8	9.6
765-8958	TUK600-TM	32THB	Transparent	60.0	39.8	9.5
765-8974	TUK630-BK	38THB	Black	64.0	43.5	11.0
765-8991	TUK630-TM	38THB	Transparent	64.0	43.5	11.5
765-9016	TUK715-BK	40THB	Black	71.5	47.0	16.1
765-9032	TUK715-TM	40THB	Transparent	71.5	47.0	16.3
855-2626	TUK790-BK	45THB	Black	79.0	54.0	13.8

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Outer Diameter (mm)	Inner Diameter (mm)	Qty Per Pack (pcs)	Weight (g)
765-8940	TUK600-BK-10	300THB	Black	60.0	39.8	10	96.7
765-8966	TUK600-TM-10	300THB	Transparent	60.0	39.8	10	95.5
765-8982	TUK630-BK-10	312THB	Black	64.0	43.5	10	110.0
765-9008	TUK630-TM-10	312THB	Transparent	64.0	43.5	10	112.0
765-9024	TUK715-BK-10	349THB	Black	71.5	47.0	10	162.0
765-9041	TUK715-TM-10	349THB	Transparent	71.5	47.0	10	162.5
855-2627	TUK790-BK-10	403THB	Black	79.0	54.0	10	138.0

รหัสสั่งซื้อ **สินค้าเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย